

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/agregat-generator-pradotworczy-diesel-mobilny-240400-v-8500-w-10-kva-30-l-p-53220.html>



Agregat generator prądowórczy diesel mobilny 240/400 V 8500 W 10 kVA 30 l

Cena	6 689,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1021647
Kod producenta	1021647
Kod EAN	4062859183873

Opis produktu

Kod producenta: **10062296**

Agregat prądowórczy Diesel marki MSW sprawdzi się w przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu, zapewniając niezbędną energię elektryczną. Umożliwia to mocny **4-suwowy silnik wysokopięny**. Agregat zużywa tylko **30 l paliwa na 11.3 godziny**. Urządzenie pracuje z **mocą 2830 / 8500 W**. Dzięki **trzem gniazdom (240/400 V i 12 V)** można nim obsługiwać kilka różnych maszyn - nawet równolegle. Maksymalna moc gniazda 230 V wynosi 2830 W, a gniazda 400 V to 8500 W. Dzięki temu sprzęt idealnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych w domu, w biurze, na kempingu, na łodzi lub w sektorze przemysłowym. Generator włącza się za pomocą elektrycznego lub ręcznego rozrusznika. Wszystkie ustawienia można odczytać z wyświetlacza podczas pracy w czasie rzeczywistym. Urządzenie działa z głośnością od **81 do 99 dB**. Jednostka napędowa jest bezpiecznie wykonana i czysto wykończona. Efektywne chłodzenie powietrzem chroni silnik przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Klasa ochrony **IP23** zapewnia również ochronę przed rozpryskami wody **pod kątem do 60°**. Agregat zabezpieczono przed ciałami stałymi o średnicy do 12,5 mm. Kompaktowe urządzenie można łatwo przenieść w wybrane miejsce dzięki praktycznym **uchwytom i kółkom**. Urządzenie wyposażono także w regulator napięcia **AVR**, **wyłącznik awaryjny oraz czujnik niskiego ciśnienia oleju**.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 2830 / 8500 W lub 10 kVA,
- Do 11.3 h czasu pracy na pełnym zbiorniku 30 l,
- Jednoczesne obsługiwanie różnych maszyn za pomocą trzech gniazdek z 240/400 V AC i 12 V DC,
- Wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie zapewniają trwałość sprzętu,
- Efektywne chłodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062296**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 8500F MAX EURO5**
- Poziom hałasu [dB] - **81**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Wyjście 12 V - **Tak**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciąga - **10**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **100x84**
- Objętość skokowa [cm³] - **660**
- Wyłącznik awaryjny - **Tak**
- Model silnika - **1100F**
- Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
- Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- Stopień ochrony IP - **IP23**
- Zużycie paliwa [l/h] - **2,2**
- Typ paliwa - **Diesel**

-
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
 - - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **30**
 - - Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
 - - Znamionowa moc wyjściowa [W] - **99.6**
 - - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
 - - Pojemność zbiornika oleju [l] - **2,5**
 - - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **11.3**
 - - Silnik - **Praca synchroniczna AC**
 - - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **10**
 - - Współczynnik mocy - **1**
 - - Długość liny [m] - **1.7**
 - - Moc maksymalna [W] - **2830 / 8500**
 - - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
 - - Modułacja szerokości impulsów - **Tak**
 - - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
 - - Rozruch - **Ręczny lub elektryczny**
 - - Poziom mocy akustycznej [dB] - **81**
 - - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **99**
 - - Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤230**
 - - Regulator napięcia - **Tak**
 - - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
 - - Napięcie [V] - **240/400**
 - - Wymiary (DxSxW) - **78 x 59 x 83.5 cm**
 - - Waga - **144.2 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **80 x 61 x 83.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **158.5 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy