

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/agregat-generator-pradotworczy-diesel-na-kolkach-230400-v-7500-w-875-kva-16-l-p-55074.html>



Agregat generator prądowórczy diesel na kółkach 230/400 V 7500 W 8.75 kVA 16 l

Cena	6 486,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1024026
Kod producenta	1024026
Kod EAN	4062859183934

Opis produktu

Kod producenta: **10062302**

Agregat prądowórczy Diesel marki MSW zapewnia niezbędną energię elektryczną podczas przerwy w dostawie prądu. Mocny **4-suwowy silnik wysokoprężny** zapewnia doskonałą wydajność agregatu prądowórczego przy niewielkim zużyciu: ponad 7.5 h energii elektrycznej na napełnionym zbiorniku. Agregat prądowórczy Diesel zużywa tylko **16 l paliwa na 7.5 godziny**. Urządzenie pracuje z mocą **6370 / 7500 W**. Dzięki trzem gniazdom (230/400 V i 12 V) można nim obsługiwać kilka różnych maszyn - nawet równolegle. Maksymalna moc gniazda 230 V wynosi 6370 W, a gniazda 400 V to 7500 W. Dzięki temu sprzęt idealnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych w domu, w biurze, na kempingu, na łodzi lub w sektorze przemysłowym. Generator prądu włącza się za pomocą elektrycznego rozrusznika. Wszystkie ustawienia można odczytać z wyświetlacza podczas pracy - oczywiście w czasie rzeczywistym. Urządzenie działa z głośnością od **76 do 94 dB**. Jednostka napędowa jest bezpiecznie wykonana i czysto wykończona. Efektywne chłodzenie powietrzem chroni silnik przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Dzięki klasie ochrony **IP23** agregat jest również chroniony przed rozpryskami wody pod kątem do 60°. Agregat awaryjny zabezpieczono przed ciałami stałymi o średnicy do 12,5 mm. Generator wyposażony jest w regulator napięcia AVR, wyłącznik awaryjny, czujnik niskiego ciśnienia oleju i pilot zdalnego sterowania.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 6370 / 7500 W lub 8.75 kVA,
- Do 7.5 h czasu pracy na pełnym zbiorniku 16 l,
- Można jednocześnie obsługiwać różne maszyny za pomocą trzech gniazdek z 230/400 V AC i 12 V DC,
- Wysoka jakość materiałów i solidne wykonanie,
- Efektywne chłodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062302**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 7500S EURO5**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **95 x 75**
- Model silnika - **195F**
- Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤280**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- Regulator napięcia - **Tak**
- Moc maksymalna [W] - **6370 / 7500**
- Typ paliwa - **Diesel**
- Współczynnik mocy - **1**
- Rozruch - **Elektryczny**

-
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **8.75**
 - - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
 - - Moc ciągła - **8,75**
 - - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
 - - Wyjście 12 V - **Tak**
 - - Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
 - - Pilot - **Tak**
 - - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
 - - Praca ciągła - **Tak**
 - - Modułacja szerokości impulsów - **Tak**
 - - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
 - - Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
 - - Liczba złączy - **3**
 - - Objętość skokowa - **531 cm³**
 - - Znamionowa moc wyjściowa - **99.6 W**
 - - Poziom mocy akustycznej - **76 dB**
 - - Poziom ciśnienia akustycznego - **94 dB**
 - - Poziom hałasu - **76 dB**
 - - Zużycie paliwa - **2 l/h**
 - - Pojemność zbiornika oleju - **1.65 l**
 - - Pojemność zbiornika paliwa - **16 l**
 - - Czas pracy z pełnym zbiornikiem - **7.5 h**
 - - Wymiary (DxSxW) - **92 x 52 x 68.5 cm**
 - - Waga - **158.2 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **96 x 56.5 x 83.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **172.4 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy