

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/agregat-malarski-natryskowy-hydrodynamiczny-32-lmin-227-bar-15-m-p-57200.html>



Agregat malarski natryskowy hydrodynamiczny 3.2 l/min 227 bar 15 m

Cena	3 373,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026457
Kod producenta	1026457
Kod EAN	4062859242839

Opis produktu

Kod producenta: **10062638**

Agregat malarski hydrodynamiczny marki MSW pozwoli przyspieszyć malowanie ścian. Kompaktowe urządzenie daje maksymalną kontrolę nad aplikacją i zapewnia profesjonalny efekt bez smug na ścianach domu lub pomieszczeń. **Sprzęt można obsłużyć bez problemów, a to za sprawą przełączników i pokręteł z czytelnymi symbolami.** Dzięki temu agregat hydrodynamiczny nada się zarówno do projektów domowych, jak i profesjonalnych usług oraz prac malarskich. **Wyposażony w duży filtr rozdzielający, agregat sprawdzi się doskonale nawet w przypadku większych cząstek i osadów w farbie.** Jest to szczególnie przydatne w przypadku rozpylania lekko wyschniętych lub zanieczyszczonych cieczy. **Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik o mocy 2600 W pracuje wydajnie z prędkością do 5000 obr./min i rozprowadza maksymalnie 3,2 litra farby na minutę w postaci delikatnej mgiełki.** Za pomocą poręcznego pokrętki można określić ciśnienie, a tym samym nakładanie farby, aż do 227 barów. To pozwoli dostosować maszynę w zależności od projektu, farby i pożądanego rezultatu. Lepsze osiągi oznaczają, że silnik będzie jeszcze wydajniejszy przy niskich i wysokich prędkościach. **Ciągły pomiar ciśnienia automatycznie ustawi prędkość obrotową silnika, zapewniając w ten sposób stałe ciśnienie i równomierny strumień natrysku.** Elastyczny wąż o długości 15 m zapewni dużą swobodę pracy. Dołączona przedłużka zadba o jeszcze większą elastyczność, a praktyczny uchwyt do przenoszenia ułatwi transport agregatu do miejsca użytkowania. Kompaktowy sprzęt nie zajmie wiele miejsca w czasie transportu oraz przechowywania do następnego projektu malarskiego. **Dzięki zaawansowanej technologii wbudowana wysokociśnieniowa pompa tłokowa działa niezawodnie.** Minimalizuje ona ryzyko zatorów i zapewnia równomierne nakładanie farby elewacyjnej czy podkładu. **Wysokiej jakości tuleje oraz tłok i cylinder ze stali nierdzewnej zapewnią trwałość agregatu.**

Cechy produktu:

- Agregat malarski hydrodynamiczny z przepływem 3,2 l/min jest idealny do przyspieszenia średnich i dużych prac malarskich,
- W agregacie do malowania za pomocą poręcznego pokrętki można ustawić ciśnienie, a tym samym ilość dozowanej farby, a wąż o długości 15 m zapewni dużą swobodę ruchu,
- Agregat natryskowy nada się do nanoszenia farb elewacyjnych i lateksowych do wnętrz i na zewnątrz, a także do bejc i podkładów,
- Dzięki niewielkiej wadze i wbudowanemu uchwytowi do przenoszenia, agregat hydrodynamiczny można przetransportować do miejsca użytkowania,
- Szybko i łatwo można zdemontować, wyczyścić lub wymienić poszczególne elementy agregatu, więc jego utrzymanie będzie bardzo proste.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062638**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-HSPR-2600E**
- Rodzaj zasilania - **Sieciowe**
- Materiał - **Stal nierdzewna, Aluminium, PP, Miedź**
- Kolor - **Czarny, Srebrny metalik**

-
- - Napięcie [V] - **230**
 - - Stopień ochrony IP - **IP44**
 - - Moc [W] - **2600**
 - - Ciśnienie robocze [bar] - **227**
 - - Typ silnika - **Bezszcotkowy silnik w całości wykonany z miedzi**
 - - Dysza natryskowa - **0,031" / 0,78 mm**
 - - Średnica węża [mm] - **1,3**
 - - Klasa ochrony - **I**
 - - Prędkość obrotów [obr./min] - **5000**
 - - Klasa ochronności IEC - **F**
 - - Cykl pracy urządzenia - **S2**
 - - Przewód zasilający - **1.8 m**
 - - Długość węża - **15 m**
 - - Przepływ - **3.2 l/min**
 - - Długość rury - **0.5 m**
 - - Spryskiwacz - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **40 x 38 x 50 cm**
 - - Waga - **22.8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **50 x 43 x 60 cm**
 - - Waga wysyłki - **25.7 kg**

W zestawie:

- - Agregat malarski hydrodynamiczny
- - Pistolet natryskowy (1 dysza natryskowa)
- - Wąż ciśnieniowy (średnica zewnętrzna 1/4" x 7,5 mm / 13,3 mm)
- - Przedłużka (50 cm)
- - Olej smarowy