

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/agregat-pradotworczy-generator-pradu-diesel-16-l-240400-v-6000-w-avr-p-50206.html>



Agregat prądowórczy generator prądu Diesel 16 l 240/400 V 6000 W AVR

Cena	6 750,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1016394
Kod producenta	1016394
Kod EAN	4062859183910

Opis produktu

Kod producenta: **10062300**

Agregat prądowórczy diesel niemieckiej marki MSW Motor Technics generuje prąd o napięciu **240/400 V** i pracuje z mocą **6000 W**. Przydaje się we wszystkich miejscach bez dostępu do energii elektrycznej, np. na placach budowy, otwartych przestrzeniach itp. Wysoka wydajność to zasługa maks. mocy 6,875 kVA. Wyposażono go w zbiornik paliwa o pojemności **16 l** i zbiornik oleju o pojemności **1,65 l**. Czas pracy ciągłej to 8 h, przy natężeniu głośności od 74 do 92 dB. Agregat prądowórczy posiada 3 gniazda: **240 /400 V AC i 12 V DC**. Dzięki nim możesz zasilac kilka różnych maszyn, nawet równolegle. Generator można włączyć za pomocą elektronicznego rozrusznika (samowzbudzenie). Bezpieczeństwo obsługi zapewniają stopień ochrony IP23 i ochrona przed przeciążeniem. Maszyna wyposażona jest zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm, dodatkowo zamontowane praktyczne kółka, ułatwiają transport urządzenia. Agregat wyposażony w 4-suwowy silnik wysokoprężny, regulator napięcia AVR, pilot zdalnego sterowania, oraz i wyświetlacz, dzięki któremu odczytamy parametry maszyny w czasie rzeczywistym.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 6000 W lub 6,875 kVA,
- Zbiornik paliwa 16 l starcza na 8 h pracy ciągłej,
- Trzy gniazda: 240/400 V AC i 12 V DC,
- Solidne wykonanie z aluminium, oraz stopu aluminium,
- Bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem i efektywnemu chłodzeniu,
- Klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062300**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 6000S EURO5**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **88x75**
- Model silnika - **188F**
- Objętość skokowa [cm³] - **456**
- Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤280**
- Silnik - **Praca synchroniczna AC**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **99.6**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- Regulator napięcia - **Tak**
- Napięcie [V] - **240/400**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Moc maksymalna [W] - **6000**
- Typ paliwa - **Diesel**
- Poziom mocy akustycznej [dB] - **74**
- Współczynnik mocy - **1**

-
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **92**
 - - Rozruch - **Elektryczny**
 - - Poziom hałasu [dB] - **74**
 - - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **6.875**
 - - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
 - - Ciągła moc - **6,875**
 - - Zużycie paliwa [l/h] - **1,7**
 - - Pojemność zbiornika oleju [l] - **1,65**
 - - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **16**
 - - Stopień ochrony IP - **IP23**
 - - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **8**
 - - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
 - - Wyjście 12 V - **Tak**
 - - Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
 - - Pilot - **Tak**
 - - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
 - - Modułacja szerokości impulsów - **Tak**
 - - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
 - - Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **92 x 52 x 63**
 - - Waga [kg] - **152.6**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **95.5 x 56.5 x 84.5**
 - - Waga wysyłki [kg] - **167.4**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy