

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/bluebox-akumulator-zelowy-vrla-agm-6v5ah-do-auta-na-akumulator-p-97651.html>



BLUEBOX Akumulator Żelowy VRLA AGM 6V5Ah Do Auta Na Akumulator

Cena	19,99 zł
Numer katalogowy	5904496564198
Kod producenta	5904496564198
Wysokość towaru w centymetrach	11
Waga gabarytowa w gramach	73.33
Długość towaru w centymetrach	8
Szerokość towaru w centymetrach	5

Opis produktu

BLUEBOX Akumulator Żelowy VRLA AGM 6V 5Ah Do Auta Na Akumulator

W akumulatorach AGM elektrolit (mieszanina wody i kwasu siarkowego) jest w znacznym stopniu absorbowany przez włókno szklane. Ten typ baterii jest całkowicie bezobsługowy. Podczas normalnego użytkowania nie tworzy się gaz. Nie wymagające żadnej wentylacji, baterie te można zainstalować w dowolnym miejscu.

Nasze akumulatory nadają się do pracy buforowej jak i cyklicznej:

- **Praca buforowa (zasilanie awaryjne)** - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i służy jako awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.
- **Praca cykliczna** - Po naładowaniu akumulator jest niezależnym źródłem energii podłączonych do niego urządzeń, po rozładowaniu - ponownie ładowany

Akumulatory AGM w przypadku gdy nie są wykorzystywane przy pracy buforowej, muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami. Ładowarki te dają odpowiedni prąd ładowania dla akumulatora. Używanie do ładowania akumulatorów prostowników samochodowych lub innych ładowarek, najczęściej kończy się uszkodzeniem akumulatora. Szczególnie w przypadku pracy cyklicznej należy doładowywać akumulator po każdym użyciu, nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia odcięcia oraz pozostawiać (przechowywać go w stanie rozładowanym).

ZALETY:

- ☐ **Wszechstronne użytkowanie** - możliwość pracy w różnych pozycjach.
- ☐ **Bezobsługowe** - nie wymagają ciągłej konserwacji i uzupełniania elektrolitu.

□ **Szczelne** – brak wycieków elektrolitu i będącej następstwem wycieków korozji dzięki zaworom ciśnieniowym.

□ **Odporne** – posiadają wysoką odporność na ekstremalne temperatury, wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne.

ZALECENIA:

Szczególnie w przypadku pracy cyklicznej należy doładowywać akumulator po każdym użyciu, nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia oraz pozostawiać lub przechowywać go w stanie rozładowanym. Akumulator wymaga stałego utrzymywania czystości. W czasie jego mycia lub czyszczenia nie wolno pozwolić, aby jakiegokolwiek środki i płyny dostały się do wnętrza akumulatora. Akumulatory bezobsługowe ładuje się na takich samych zasadach, jak akumulatory obsługowe.

SPECYFIKACJA:

- Napięcie nominalne: 6 V
- Pojemność: 5 Ah
- Wymiary: 104 x 71 x 47 mm
- Waga: 1,48 kg
- Typ: AGM