

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/drut-spawalnicy-samooslonowy-do-stali-stopowej-e71t-gs-sr-08-mm-5-kg-p-57060.html>



Drut spawalnicy samoosłonowy do stali stopowej E71T-GS śr. 0.8 mm - 5 kg

Cena	143,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026310
Kod producenta	1026310
Kod EAN	4062859169822

Opis produktu

Kod producenta: **10021478**

Drut samoosłonowy marki Stamos wykonany z wysokiej jakości stali stopowej pozwoli spawać spawarką MIG/MAG bez dodatkowego gazu osłonowego. Umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników podczas spawania stali stopowych lub niskostopowych oraz podczas nakładania warstwy metalu do wykańczania elementów metalowych lub napraw. **Drut samoosłonowy ze stali stopowej ma średnicę 0.8 mm.** Należy upewnić się, że pasuje do podajnika drutu w spawarce MIG/MAG. **Drut spawalnicy zawiera już skuteczny gaz osłonowy**, dzięki czemu można go używać bez dodatkowego gazu. Dzięki zrównoważonemu składowi chemicznemu Fe, S, Si, C i Mn pozwoli uzyskać optymalne spoiny bez nadmiernych odprysków spawalniczych. **Drut rdzeniowy dostarczany jest na szpuli o średnicy 20 cm.** Dzięki ilości 5 kg można spawać niezwykle efektywnie, nawet w przypadku dłuższych prac. Nadaje się do spawania w różnych pozycjach. Idealnie nadaje się do spawania topnikowego karoserii samochodowych, zbiorników, konstrukcji stalowych oraz wszędzie tam, gdzie spawana jest stal stopowa.

Cechy produktu:

- - Odpowiedni do spawarek MIG/MAG do spawania drutem rdzeniowym bez dodatkowego gazu osłonowego,
- - Pozwala osiągać doskonałe wyniki spawania z niewielką liczbą odprysków przy spawaniu stali stopowej,
- - Nadaje się jako materiał wypełniający do stali stopowych i niskostopowych,
- - 5 kg drutu spawalniczego do spawania ciągłego,
- - Drut spawalnicy o średnicy 0.8 mm jest dostarczany na szpuli o średnicy 20 cm i średnicy wewnętrznej 5,2 cm.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021478**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **10021478**
- - Materiał - **Stal stopowa**
- - Kolor - **Srebrny**
- - Rodzaj stopu - **Stal niskostopowa**
- - Średnica [mm] - **0.8**
- - Klasyfikacja - **Drut rdzeniowy**
- - Skład chemiczny [%] - **≥97% (Fe) / ≤2% (Mn) / ≤0,03% (S) / ≤0,9% (Si) / ≤0,18% (C)**
- - Drut Flux - **Tak**
- - Pojemność opakowania - **5 kg**
- - Wymiary (DxSxW) - **20 x 20 x 5 cm**
- - Waga - **4.8 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **21 x 21 x 6 cm**
- - Waga wysyłki - **5 kg**

W zestawie:

-
- - Drut samoosłonowy