

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/ekran-kurtyna-spawalnica-ochronna-z-rama-na-kolkach-239-x-175-cm-czerwona-p-49081.html>



Ekran kurtyna spawalnica ochronna z ramą na kółkach 239 x 175 cm - czerwona

Cena	392,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1013622
Kod producenta	1013622
Kod EAN	4062859997340

Opis produktu

Kod producenta: **10021109**

Kurtyna spawalnica jest produktem przeznaczonym do ochrony osób postronnych przed światłem łuku spawalniczego, iskrami i odpryskami. Duży rozmiar skutecznie oddziela obszar roboczy.

Ekran wykonany został z winylu o grubości **0,4 mm**, który jest niepalny i odporny na działanie promieni UV. Na całym obwodzie znajdują się **oczka do mocowania**. Ekran wyposażony został w wysokiej jakości szwy z mocnych ognioodpornych nici. Stabilność parawanowi zapewnia solidna stalowa podstawa o wymiarach 240 x 180 cm. Średnica rur wynosi 22 mm. 4 kółka zapewniają kurtynie mobilność. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą **EN ISO 25980 wymagany w procedurach BHP**.

Cechy produktu:

- **Odporność** - winyl o grubości 0,4 mm odporny na działanie promieni UV i trudnopalny,
- **Trwałość** - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na żar i ogień,
- **Ochrona** - duża powierzchnia o wymiarach 239 x 175 cm,
- **Bezpieczeństwo** - zgodnie z normą EN ISO 25980,
- **Mobilność** - solidny stelaż na kółkach,
- **Łatwe mocowanie** - na całym obwodzie znajdują się przelotki do mocowania na stelażu.

Parametry techniczne:

- Model - **SWS04**
- Nr katalogowy - **10021109**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Winyl**
- Materiał kółek - **Plastik**
- Rodzaj kółek - **Skrętne 360°**
- Średnica rurek stelaża - **22 mm**
- Szwy - **Mocne ognioodporne nici**
- Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A > 0,0001 - **0,0093**
- Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali 210nm ≤ λ ≤ 313nm - < **0,002%**
- Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali 313nm ≤ λ ≤ 400nm [%] - < **3**
- Poziom zagrożenia 1 (400nm ≤ λ ≤ 1400nm) - **0,6**
- Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A po ekspozycji na promienie UV - **0,0063**
- Względna zmiana przepuszczalności światła po ekspozycji na promienie UV - **0,296**
- Poziom zagrożenia - **59**
- Umiarkowana odporność na promieniowanie UV - **Tak**
- Ognioodporność - **Tak**
- Odstępy między przelotkami - **304 mm**
- Grubość materiału - **0,4 mm**

-
- - Wymiary zasłony - **239 x 175 cm**
 - - Wymiary stelaża - **240 x 180 cm**
 - - Wymiary (DxSxW) - **66,00 x 240,00 x 196,00 cm**
 - - Waga - **8,70 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **23,50 x 120,00 x 8,00 cm**
 - - Waga wysyłki - **9,00 kg**

W zestawie:

- - Zasłona spawalnicza
- - Stelaż
- - Instrukcja