

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/endoskop-kamera-diagnostyczna-inspekcyjna-w-walizce-12-led-sd-30-m-p-49806.html>



Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna w walizce 12 LED SD 30 m

Cena	4 300,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1015579
Kod producenta	1015579
Kod EAN	4062859079114

Opis produktu

Kod producenta: **10030898**

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwoli zbadać trudno dostępne miejsca pracy oraz różne usterki. Nadaje się do sprawdzania przewodów, rur, odpływów, szczelin czy ubytków. Sonda o długości **30 m** wykonana została z włókna szklanego. Na jej końcu znajduje się **głowica kamery**. Dwie płozy prowadzące o różnych rozmiarach dostosowują kamerę do średnicy rury. **Głowica i sonda są wodoodporne**, posiadają klasę ochrony **IP68**, mogą być używane w wilgotnym środowisku. Elastyczną głowicę kamery można obracać o **90°**, ma kąt widzenia **105°**. **12 diod LED** zintegrowanych z głowicą. Wysokiej jakości **szafirowy obiektyw** jest odpowiedni do trudnych warunków i zapewnia ostre obrazy wyświetlane na monitorze LCD. **Ośmiokrotny zoom cyfrowy** oraz niezależne wyrównanie obrazu pokazują najdrobniejsze szczegóły. Skrzynka kontrolna pozwala sterować kamerą. Poza przeglądaniem można także **nagrywać audio i wideo oraz obrazy**. Urządzenie posiada złącze **USB** oraz gniazdo na karty **SD do 256 GB**. Kamera zasilana jest **akumulatorem**, co pozwala na używanie bez zewnętrznego źródła zasilania. W komplecie znajduje się **walizka** do bezpiecznego przechowywania i transportu.

Cechy produktu:

- Kamera 23 x 134 mm o rozdzielczości 720 x 576 px i 7-calowy wyświetlacz dla wyraźnego odwzorowania,
- 12 diod LED dla lepszej widoczności,
- sonda o długości 30 m zapewnia duży zasięg,
- Możliwość zapisu nagrania wideo i audio oraz obrazów,
- Walizka transportowa do użytku w terenie.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-EC-300B**
- Nr katalogowy - **10030898**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar czujnika ["] - **1/3**
- Pamięć - **Karta 8 GB (obsługuje maksymalnie 256 GB)**
- Bateria - **4400 mAh, 12,6 V**
- Powiększenie cyfrowe - **x 8**
- Materiał - **Obudowa: stal nierdzewna (SS 304) / kabel: włókno szklane / zwijacz kabla: stal nierdzewna / złącze USB: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Kąt widzenia [°] - **105**
- Typ obiektywu - **Szkoło szafirowe**
- Typ matrycy światłoczułej - **CMOS**
- Źródło zasilania - **12 V (skrzynka sterownicza); ładowarka: wejście: AC 100-240 V~50/60 Hz, wyjście: DC 12,6 V / 1000 mA**
- Długość wysięgnika sondy [mm] - **30**
- Średnica głowicy [mm] - **23 x 134**
- Liczba diod LED - **12**
- Typ wyświetlacza - **7-calowy wyświetlacz**
- Materiał obudowy - **Płyta ognioodporna + stop aluminium**

-
- - Format plików wideo i foto - **jpg, avi**
 - - Sygnał transmisji - **Przewód**
 - - Klasa ochrony IP - **IP68**
 - - Stopień rotacji głowicy [°] - **90**
 - - Lampa LED - **Tak**
 - - Port USB - **Tak**
 - - Automatyczne wyłączenie - **Tak**
 - - Zasilanie baterią - **Tak**
 - - Etui w zestawie - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **43 x 17 x 41**
 - - Waga [kg] - **6**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **44,5 x 18 x 42**
 - - Waga wysyłki [kg] - **7**

W zestawie:

- - Kamera inspekcyjna
- - Monitor
- - Sonda
- - Głowica kamery
- - 2 gumowe pierścienie
- - Płozy (40 / 80 mm)
- - Śrubokręt
- - Karta SD
- - Czytnik USB
- - Baterie
- - Ładowarka
- - Osłona przeciwsłoneczna
- - Walizka
- - Instrukcja obsługi