

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/endoskop-kamera-dagnostyczna-inspekcyjna-w-walizce-12-led-tft-9-cali-sd-30-m-p-51907.html>



Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna w walizce 12 LED TFT 9 cali SD 30 m

Cena	5 007,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1019579
Kod producenta	1019579
Kod EAN	4062859079107

Opis produktu

Kod producenta: **10030897**

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwala zbadać nawet trudno widoczne lub dostępne miejsca pracy i usterki. Umożliwia sprawdzenie przewodów, rur czy odpływów, a także szczelin lub ubytków podczas prac renowacyjnych. Elastyczna sonda i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że idealnie nadaje się do różnych zastosowań. **Głowicę kamery** wprowadza się do rury za pomocą sondy o długości 30 m wykonanej z włókna szklanego. Dwie płozy prowadzące o różnych rozmiarach dostosowują kamerę do średnicy rury. Głowica i sonda są wodoodporne (**IP68**) i dlatego mogą być używane również w wilgotnym środowisku. Funkcja liczenia metrów oraz nadajnik wbudowany w głowicę kamery (bez odbiornika) ułatwiają zlokalizowanie problemu. Elastyczną głowicę kamery można **obrać o 90° i ma kąt widzenia 105°**. **12 diod LED** zapewnia odpowiednie światło. Szafrkowy obiektyw jest odpowiedni do trudnych warunków i zapewnia ostre jak brzytwa obrazy na monitorze **LCD**. Ośmiokrotny zoom cyfrowy i niezależne wyrównanie obrazu pokazują wszystkie szczegóły. Sterowanie kamerą odbywa się za pomocą klawiatury. Oprócz przeglądania można także nagrywać audio i wideo oraz obrazy, które dostarczą Ci cennych informacji podczas analizy pęknięć lub zatorów. Kamera jest wyposażona w gniazdo **USB, na karty SD, TF, Micro SD**, dzięki czemu można używać różnych nośników do zapisywania danych. Karta SD o pojemności 8 GB została już zawarta w zakresie dostawy. Zasilanie akumulatorowe pozwala na używanie sprzętu w dowolnym miejscu bez zewnętrznego źródła zasilania. W komplecie znajduje się walizka transportowa.

Cechy produktu:

- Duża kamera 23 x 134 mm o rozdzielczości 720 x 576 px i 9-calowy kolorowy wyświetlacz TFT,
- 12 diod LED,
- Sonda o długości 30 m,
- Możliwość zapisu nagrania wideo i audio oraz obrazów,
- Walizka transportowa w komplecie.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030897**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-EC-300A**
- Materiał - **Obudowa: stal nierdzewna (SS 304) / kabel: włókno szklane / zwijacz kabla: stal nierdzewna / złącze USB: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Liczba diod LED - **12**
- Źródło zasilania - **12 V (monitor, skrzynka sterownicza); ładowarka: wejście: AC 100-240 V~50/60 Hz, wyjście: DC 12,6 V / 1000 mA**
- Bateria - **4400 mAh, 12,6 V**
- Zasilanie baterią - **Tak**
- Kąt widzenia [°] - **105**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Powiększenie cyfrowe - **x 8**
- Automatyczne wyłączanie - **Tak**

-
- - Stopień rotacji głowicy [°] - **90**
 - - Materiał obudowy - **ABS**
 - - Lampa LED - **Tak**
 - - Typ obiektywu - **Szkló szafirowe**
 - - Średnica głowicy [mm] - **23 x 134**
 - - Wyświetlacz - **LCD**
 - - Typ matrycy światłoczułej - **CMOS**
 - - Pamięć - **Karta 8 GB SDHC (karty SD, TF i Micro SD)**
 - - Długość wysięgnika sondy [mm] - **30**
 - - Rozmiar czujnika ["] - **1/3**
 - - Format plików wideo i foto - **jpg, avi**
 - - Klasa ochrony IP - **IP68**
 - - Sygnał transmisji - **Przewód**
 - - Port USB - **Tak**
 - - Typ wyświetlacza - **9-calowy kolorowy wyświetlacz TFT**
 - - Wymiary (DxSxW) - **51 x 20 x 45 cm**
 - - Waga - **9.78 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 21 x 46 cm**
 - - Waga wysyłki - **10.8 kg**

W zestawie:

- - Kamera inspekcyjna
- - Monitor
- - Sonda
- - Prowadnica do sondy
- - Jednostka sterująca
- - Głowica kamery
- - 2 gumowe pierścienie
- - Płozy (40 / 80 mm)
- - Śrubokręt
- - Karta SD
- - Czytnik USB
- - Mikrofon
- - Baterie
- - Ładowarka
- - Klawiatura
- - Walizka
- - Instrukcja obsługi