

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/folia-rolka-metalic-szczotkowana-grafit-1-52x30m-p-81925.html>



## Folia rolka metalic szczotkowana grafit 1,52x30m

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>643,92 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>KX10161</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903039707115</b> |
| Objętość         | <b>30.18</b>         |

### Opis produktu

#### Folia rolka metalic szczotkowana grafit 1,52x30m

Oferujemy folię o wymiarach 1,52x30m, idealną do personalizacji wnętrza samochodu oraz odświeżania mebli. Dzięki niej, łatwo zamaskujesz rysy i niedoskonałości, nadając przedmiotom nowy wygląd.

Folia szczotkowana grafitowa to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą wyróżnić się w tłumie. Jej wyraźny, wyczuwalny w dotyku wzór szczotkowania sprawia, że oklejone przedmioty nabierają nowego charakteru.

#### Właściwości folii:

- Samoprzylepna – specjalistyczny klej kanalikowy minimalizuje ryzyko pęcherzyków powietrza.
- Łatwa do poprawiania – w ciągu kilkunastu minut można dostosować położenie folii.
- Bezproblemowa w usuwaniu – folię łatwo usuniesz przy użyciu ciepłego powietrza.
- Elastyczna i termoplastyczna – dopasowuje się do różnych kształtów pod wpływem ciepła.
- Wygodna w porcjowaniu – wewnętrzna strona ma równomiernie rozłożone linie, co ułatwia cięcie.
- Odporna na ścieranie, detergenty, oleje i smary.
- Prosta do czyszczenia – wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką.

#### Specyfikacja:

- Typ folii: Szczotkowana
- Kolor: Grafitowy
- Grubość: 150 mikronów
- Wymiary rolki: 1,52x30m
- Klej kanalikowy: Tak
- Zewnętrzna: Tak
- Termoplastyczna: Tak
- Wodoodporna: Tak
- Temperatura użytkowania: od -40°C do +80°C

Folia jest przede wszystkim przeznaczona do stosowania wewnątrz, ale może być również używana na zewnątrz. Sprawdzi się w wizualnym tuningu samochodu, odświeżaniu laptopów, parapetów i innych przedmiotów. Uwaga: unikaj przyklejania jej do ruchomych elementów oraz miejsc nagrzewających się.