

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/folia-rolka-samoprzylepna-okleina-szroniona-blyszczaca-matowa-1-22x50m-p-60429.html>



Folia rolka samoprzylepna okleina szroniona błyszcząca matowa 1,22x50m

Cena	858,44 zł
Numer katalogowy	KX5510
Kod EAN	5903039728271
Objętość	27.90

Opis produktu

FOLIA ROLKA SAMOPRZYLEPNA SZRONIONA BŁYSZCZĄCA 1.22X50M

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1.22X50m.

Czy chcesz nadać wnętrzu swojego domu nowego, niepowtarzalnego wyrazu?

A może chcesz zasłonić się przed wścibskim wzrokiem sąsiadów?

Mamy odpowiedź na Twoje potrzeby.

Nasza folia SAMOPRZYLEPNA OKLEINA SZRONIONA BŁYSZCZĄCA to produkt ozdobny. Pozwoli nadać Twoim przedmiotom świeżości – pobudź je do życia! Doskonale pomoże spersonalizować Twój dom i wyłamać się z przyjętych schematów. Nasza folia okleina to idealny materiał do niedrogiego maskowania uszkodzeń i zasłaniania okien.

Folia SAMOPRZYLEPNA OKLEINA SZRONIONA BŁYSZCZĄCA sprawdzi się idealnie w nadaniu szybom oraz wnętrzu Twojego domu niepowtarzalnego charakteru. Stylowe wykończenie pozwoli zamaskować wszelkie niedoskonałości, ukrywając rysy, zadrapania i przebarwienia. Oklejony przedmiot nabierze wyjątkowego wyglądu, nadając otoczeniu niespotykanego klimatu.

1. Właściwości folii:

-
- samoprzylepna – folia ma specjalistyczny klej kanalikowy, który ułatwia przyklejanie i minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza; folia jest łatwa w montażu szczególnie na płaskich, równych powierzchniach
 - łatwa do poprawiania – może myślisz: „A co, jeżeli źle przykleję folię?” Spokojnie! Nawet w ciągu kilkunastu minut od pierwszego umocowania jesteś w stanie uzyskać pełną wytrzymałość folii. W początkowej fazie klej jeszcze słabo „wiąże”, co ułatwi Ci poprawienie błędu
 - bezproblemowa w usuwaniu – folię możesz w prosty sposób usunąć przy użyciu ciepłego powietrza; nie zostawia śladów kleju
 - elastyczna – folię możesz dopasować do najróżniejszych kształtów.
 - wygodna w porcjowaniu – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie, które ułatwią Ci jej przycięcie do odpowiednich rozmiarów
 - odporna na ścieranie, detergenty, a nawet oleje i smary
 - prosta do czyszczenia – wystarczy, że przetrzesz wilgotną ściereczką.

2. Instrukcja montażu

Narzędzia przydatne do montażu folii: preparat do odtłuszczania powierzchni, nożyczki, suszarka oraz rakla. (brak elementów w zestawie)

UWAGA! Jeżeli chcesz użyć opalarki pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości. Podobnie jest w przypadku suszarki. Zbyt wysoka temperatura może rozkleić okleinę.

1) Przygotowanie folii – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie. W oparciu o nie wytnij nożyczkami odpowiedni kawałek. UWAGA! Warto być uwzględniał po 2-3 cm na zawinięcie folii pod oklejany element.

2) Przygotowanie powierzchni – obszar, w którym znajdzie się folia dobrze odtłuść i przetrzyj. Musi być on czysty i suchy.

3) Montaż folii – folię przyklejaj stopniowo odklejając papier zabezpieczający. W

przypadku płaskich powierzchni dociskaj przy użyciu rakli.

4) Likwidacja pęcherzyków – klej kanalikowy minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza. Jednak w przypadku pojawienia się ich, folię wygładź od środka na zewnątrz – możesz to zrobić za pomocą rakli.

5) Po montażu folia nie wymaga utrwalania ciepłem.

3. Wykorzystanie folii

Folia przede wszystkim polecana jest do stosowania wewnątrz.

Najczęstsze wykorzystanie folii:

- zamiast rolety lub zasłony do okien
- w biurach z przeszklonymi ścianami
- odświeżanie wyglądu parapetu, szafy, komody i pozostałych mebli
- maskowanie powstałych uszkodzeń oraz innych niedoskonałości

Uwaga! Występują miejsca, przedmioty, do których nie warto przyklejać folii:

nie przyklejaj na ruchome elementy – np. zawiasy do drzwi – ponieważ folia może się zerwać

nie przyklejaj do miejsc, które się nagrzewają – np. lampy, drzwi od piekarnika – ponieważ folia może się spalić

4. Specyfikacja

- Typ folii – SAMOPRZYLEPNA
- Grubość: 130 mikronów
- Wymiary rolki: 1.22x50M
- Klej kanalikowy: tak
- Termoplastyczna: tak
- Wodoodporna: tak

-
- Temperatura użytkowania – od -40°C do +80°C

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1.22X50m.