

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/folia-rolka-samoprzylepna-okleina-szroniona-matowa-1-22x50m-p-39697.html>



Folia rolka samoprzylepna okleina szroniona matowa 1,22x50m

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 486,83 zł |
| Numer katalogowy | KX5512 |
| Kod EAN | 5903039728257 |
| Objętość | 36.13 |

Opis produktu

FOLIA ROLKA SAMOPRZYLEPNA OKLEINA DO SZYB SZRONIONA MATOWA 1.22X50M

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1.22X50m.

Czy chcesz nadać wewnątrz swojego domu nowego, niepowtarzalnego wyrazu?

A może chcesz zasłonić się przed wścibskim wzrokiem sąsiadów?

Mamy odpowiedź na Twoje potrzeby.

Nasza folia SAMOPRZYLEPNA OKLEINA SZRONIONA DO SZYB to produkt ozdobny. Pozwoli nadać Twoim przedmiotom świeżości – pobudź je do życia! Doskonale pomoże spersonalizować Twój dom i wyłamać się z przyjętych schematów. Nasza folia okleina to idealny materiał do niedrogiego maskowania uszkodzeń i zasłaniania okien.

Folia SAMOPRZYLEPNA OKLEINA SZRONIONA sprawdzi się idealnie w nadaniu szybom oraz wewnątrz Twojego domu niepowtarzalnego charakteru. Stylowe wykończenie pozwoli zamaskować wszelkie niedoskonałości, ukrywając rysy, zadrapania i przebarwienia. Oklejony przedmiot nabierze wyjątkowego wyglądu, nadając otoczeniu niespotykanego klimatu.

1. Właściwości folii:

-
- samoprzylepna – folia ma specjalistyczny klej kanalikowy, który ułatwia przyklejanie i minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza; folia jest łatwa w montażu szczególnie na płaskich, równych powierzchniach
 - łatwa do poprawiania – może myślisz: „A co, jeżeli źle przykleję folie?” Spokojnie! Nawet w ciągu kilkunastu minut od pierwszego umocowania jesteś w stanie uzyskać pełną wytrzymałość folii. W początkowej fazie klej jeszcze słabo „wiąże”, co ułatwi Ci poprawienie błędu
 - bezproblemowa w usuwaniu – folię możesz w prosty sposób usunąć przy użyciu ciepłego powietrza; nie zostawia śladów kleju
 - elastyczna – folie możesz dopasować do najróżniejszych kształtów.
 - wygodna w porcjowaniu – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie, które ułatwią Ci jej przycięcie do odpowiednich rozmiarów
 - odporna na ścieranie, detergenty, a nawet oleje i smary
 - prosta do czyszczenia – wystarczy, że przetrzesz wilgotną ściereczką

2. Instrukcja montażu

Narzędzia przydatne do montażu folii: preparat do odtłuszczenia powierzchni, nożyczki, suszarka oraz rakla. (brak elementów w zestawie)

UWAGA! Jeżeli chcesz użyć opalarki pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości. Podobnie jest w przypadku suszarki. Zbyt wysoka temperatura może rozkleić okleinę.

1) Przygotowanie folii – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie. W oparciu o nie wytnij nożyczkami odpowiedni kawałek. **UWAGA!** Warto być uwzględnił po 2-3 cm na zawinięcie folii pod oklejany element.

2) Przygotowanie powierzchni – obszar, w którym znajdzie się folia dobrze odtłuść i przetrzyj. Musi być on czysty i suchy.

3) Montaż folii – folię przyklejaj stopniowo odklejając papier zabezpieczający. W

przypadku płaskich powierzchni dociskaj przy użyciu rakli.

4) Likwidacja pęcherzyków – klej kanalikowy minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza. Jednak w przypadku pojawienia się ich, folię wygładź od środka na zewnątrz – możesz to zrobić za pomocą rakli.

5) Po montażu folia nie wymaga utrwalania ciepłem.

3. Wykorzystanie folii

Folia przede wszystkim polecana jest do stosowania wewnątrz.

Najczęstsze wykorzystanie folii:

- zamiast rolety lub zasłony do okien
- w biurach z przeszklonymi ścianami
- odświeżanie wyglądu parapetu, szafy, komody i pozostałych mebli
- maskowanie powstałych uszkodzeń oraz innych niedoskonałości

Uwaga! Występują miejsca, przedmioty, do których nie warto przyklejać folii:

nie przyklejaj na ruchome elementy – np. zawiasy do drzwi – ponieważ folia może się zerwać

nie przyklejaj do miejsc, które się nagrzewają – np. lampy, drzwi od piekarnika – ponieważ folia może się spali

4. Specyfikacja

- Typ folii – SAMOPRZYLEPNA
- Grubość: 130 mikronów
- Wymiary rolki: 1.22x50m
- Klej kanalikowy: tak
- Termoplastyczna: tak
- Wodoodporna: tak

-
- Temperatura użytkowania - od -40°C do $+80^{\circ}\text{C}$

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1.22x50m.