

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/folia-rolka-samoprzylepna-okleina-tapeta-niebiesko-szary-cement-1-22x50m-p-39699.html>



Folia rolka samoprzylepna okleina tapeta niebiesko-szary cement 1,22x50m

Cena	974,64 zł
Numer katalogowy	KX5514
Kod EAN	5903039728233
Objętość	34.82

Opis produktu

FOLIA ROLKA SAMOPRZYLEPNA NIEB-SZARY CEMENT 1,22X50M

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1,22X50m.

Czy chcesz nadać wnętrzu swojego domu nowego, niepowtarzalnego wyrazu?

A może masz porysowany parapet lub obdrapany mebel?

Mamy odpowiedź na Twoje potrzeby.

Nasza termoplastyczna folia okleina SAMOPRZYLEPNA NIEB-SZARY CEMENT to produkt ozdobny. Pozwoli nadać Twoim przedmiotom świeżości – pobudź je do życia! Doskonale pomoże spersonalizować Twój dom i wyłamać się z przyjętych schematów. Nasza folia okleina to idealny materiał do niedrogiego maskowania uszkodzeń i innych niedoskonałości.

Folia SAMOPRZYLEPNA NIEB-SZARY CEMENT sprawdzi się idealnie w nadaniu meblom oraz wnętrzu Twojego domu niepowtarzalnego charakteru. Stylowe wykończenie pozwoli zamaskować wszelkie niedoskonałości, ukrywając rysy, zadrapania i przebarwienia. Oklejony przedmiot nabierze wyjątkowego wyglądu, nadając otoczeniu niespotykanego klimatu.

1. Właściwości folii:

-
- samoprzylepna – folia ma specjalistyczny klej kanalikowy, który ułatwia przyklejanie i minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza; folia jest łatwa w montażu szczególnie na płaskich, równych powierzchniach
 - łatwa do poprawiania – może myślisz: „A co, jeżeli źle przykleję folię?” Spokojnie! Nawet w ciągu kilkunastu minut od pierwszego umocowania jesteś w stanie uzyskać pełną wytrzymałość folii. W początkowej fazie klej jeszcze słabo „wiąże”, co ułatwi Ci poprawienie błędu
 - bezproblemowa w usuwaniu – folię możesz w prosty sposób usunąć przy użyciu ciepłego powietrza; nie zostawia śladów kleju
 - elastyczna i termoplastyczna – folię możesz dopasować do najróżniejszych kształtów. Wystarczy, że użyjesz ciepła, które zwiększy jej plastyczność
 - wygodna w porcjowaniu – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie, które ułatwią Ci jej przycięcie do odpowiednich rozmiarów
 - odporna na ścieranie, detergenty, a nawet oleje i smary
 - prosta do czyszczenia – wystarczy, że przetrzesz wilgotną ściereczką.

2. Instrukcja montażu

Narzędzia przydatne do montażu folii: preparat do odtłuszczania powierzchni, nożyczki, suszarka oraz rakla. (brak elementów w zestawie)

UWAGA! Jeżeli chcesz użyć opalarki pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości. Podobnie jest w przypadku suszarki. Zbyt wysoka temperatura może rozkleić okleinę.

1) Przygotowanie folii – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie. W oparciu o nie wytnij nożyczkami odpowiedni kawałek. **UWAGA!** Warto być uwzględniał po 2-3 cm na zawinięcie folii pod oklejany element.

2) Przygotowanie powierzchni – obszar, w którym znajdzie się folia dobrze odtłuść i przetrzyj. Musi być on czysty i suchy.

3) Montaż folii – folię przyklejaj stopniowo odklejając papier zabezpieczający. W przypadku płaskich powierzchni dociskaj przy użyciu rakli. Jednak, gdy natrafisz na obłe kształty, nierówności podgrzej folię przy pomocy np. suszarki. Folia robi się plastyczna i przy odrobinie cierpliwości i precyzji pozwoli dopasować się do oklejanej powierzchni.

4) Likwidacja pęcherzyków – klej kanalikowy minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza. Jednak w przypadku pojawienia się ich, folię wygładź od środka na zewnątrz – możesz to zrobić za pomocą rakli.

5) Po montażu folia nie wymaga utrwalania ciepłem.

3. Wykorzystanie folii

Folia przede wszystkim polecana jest do stosowania wewnątrz. Może być również wykorzystywana na zewnątrz.

Najczęstsze wykorzystanie folii:

- jako tapeta, do nadania ścianom egzotycznego wyrazu
- odświeżanie wyglądu parapetu, szafy, komody i pozostałych mebli
- maskowanie powstałych uszkodzeń oraz innych niedoskonałości

Uwaga! Występują miejsca, przedmioty, do których nie warto przyklejać folii:

nie przyklejaj na ruchome elementy – np. zawiasy do drzwi – ponieważ folia może się zerwać

nie przyklejaj do miejsc, które się nagrzewają – np. lampy, drzwi od piekarnika – ponieważ folia może się spalić

4. Specyfikacja

- Typ folii – SAMOPRZYLEPNA
- Kolor/wzór: nieb-szary cement
- Grubość: 190 mikronów
- Wymiary rolki: 1,22x50m

-
- Klej kanalikowy: tak
 - Termoplastyczna: tak
 - Wodoodporna: tak
 - Temperatura użytkowania - od -40°C do +80°C

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1,22x50m.