

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/inteligentna-ladowarka-akumulatorowa-12v-24v-mw-sc6b-p-95174.html>

Inteligentna ładowarka akumulatorowa 12V / 24V MW-SC6B

Cena	176,48 zł
Numer katalogowy	5902135124062
Kod producenta	5902135124062
Kod producenta	8535
Kolor	Czarny
Wysokość towaru w centymetrach	20
Waga gabarytowa w gramach	1333.33
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
W	1
Długość towaru w centymetrach	20
Szerokość towaru w centymetrach	20

Opis produktu

Inteligentna ładowarka - prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych i AGM ładowarka o napięciu 12V/24V ładuje prądem o natężeniu: 1A 3A 6A

Cechy:

- Odpowiednia dla 12V i 24V akumulatorów kwasowo-ołowiowych mokrych, żelowych oraz AGM
- Pojemność akumulatora: 1.2Ah - 180Ah(12V), 1.2Ah-90Ah (24V)
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadnapięciowe
- Wybieralny prąd ładowania: 1A/3A/ 6A (12V), 1A/3A (24V)
- Wyświetlacz LCD, przyjazny interfejs, sterowana mikroprocesorowo
- Wykrywanie stanu akumulatora

Zastosowanie:

- auta
- quady
- łodzie
- kosiarki
- motocykle
- skutery wodne i śnieżne

Specyfikacja elektryczna:

- MODEL: MW-SC6B
- Napięcie wejściowe: 200-240V (50Hz)
- Prąd wejściowy (max.): 0.75A/230VAC
- Napięcie wyjściowe (max.): 14.7V / 29.4V
- Prąd wyjściowy: 1A / 3A / 6A (wybieralny) 1A / 3A (wybieralny)
- Moc wyjściowa (max.): 88,2W
- Sprawność (typ.): 80%
- Zabezpieczenie nadnapięciowe: 16VDC (tryb 12V), 32V (tryb 24V), odłączenie napięcia wyjściowego

-
- Zabezpieczenie zwarciove: Odłączenie napięcia wyjściowego, informacja na wyświetlaczu
 - Over temperature: 140°C, wyłączenie, powrót do działania ponownym załączeniu urządzenia
 - Temperatura pracy: -5°C ÷ + 40°C
 - Wilgotność pracy: 20-90% (wilgotność względna, bez kondensacji)
 - Temperatura i wilgotność składowania: -10°C ÷ 60°C, 10 ÷ 95% (wilgotność względna, bez kondensacji)
 - Normy bezpieczeństwa: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010; EN 60335-1:2012 + A11:2014
 - Normy EMC: EN 55014-1 , EN 55014-1 , EN 61000-3-3, EN 55014-2, EN 61000-3-3, EN-61000-3-2
 - Wymiary: (dł/sz/wy mm) 218.4 / 89.5 / 49.5mm
 - Waga: 0,75kg
 - Długość przewodu: 150cm / klamerki 160cm