

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/ladowarka-mikroprocesorowa-redox-beta-v2-combo-p-90727.html>

Ładowarka Mikroprocesorowa Redox Beta V2 Combo

Cena	140,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	betav2+
Kod producenta	betav2+
Kod EAN	5903754001949

Opis produktu

AKCESORIA MODELARSKIE

ŁADOWARKA MIKROPROCESOROWA REDOX BETA V2 + Zasilacz
Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, Ni-MH, Ni-Cd

Redox BETA to kompaktowa, uniwersalna ładowarka z wbudowanym balancerem, przeznaczona do wszystkich dostępnych na rynku rodzajów ogniw modelarskich. Dodatkowo w zestawie znajduje się zasilacz sieciowy, dzięki któremu mamy możliwość zasilać ładowarkę nie tylko ze źródła 12V ale także 230V!

Charakterystyka:

Wymiary: 113 x 65 x 23 mm
Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V lub zasilacz AC/DC 230V 5A
Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw
Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel
Obsługiwane akumulatory Pb: 2~20V
Waga (bez przewodów): 195 g

Moc wyjściowa:

Max. Moc ładowania 50W
Max. Moc rozładowywania 5W
Prąd ładowania: 0.1~5.0A
Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A
Natężenie prądu balansującego: 300

mAh/cełę

Funkcje:

Wbudowana
pamięć
ładowarki:
max. 5
pakietów
Funkcja
cyklowania
pakietów
4 przyciski
programujące
Wbudowane
gniazdo typu
T-Deans

W zestawie:

Ładowarka Redox Beta
Zasilacz sieciowy AC/DC 230V
5A
Przewód do zasilacza z
wtyczką do sieci 230V
Adapter wraz z przejściówką
do gniazd balancera
Przewód zasilający 12V DC
(Jack - Krokodylki)
1 x adapter DEAN - kokodylki
1 x adapter DEAN - gniazdo
BEC
1 x adapter DEAN - gniazdo
serwa typu Futaba
(kompatybilne również z
wtyczką serwa typu JR),
gniazdo EC3
1 x adapter DEAN - wtyk do
ładowania klipsów
Instrukcja obsługi w języku
polskim