

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/ladowarka-redox-gamma-z-dotykowym-wyswietlaczem-czarna-p-91240.html>

Ładowarka Redox GAMMA z dotykowym wyświetlaczem - czarna

Cena **200,00 zł**Dostępność **Dostępność - 3 dni**Numer katalogowy **20099681**Kod producenta **20099681**

Opis produktu

Ładowarka Redox GAMMA z dotykowym wyświetlaczem - czarna

Redox Gamma - Pierwsza ładowarka firmy Redox wyposażona w dotykowy wyświetlacz graficzny oraz poszerzone funkcje operacyjne. Uniwersalna i poręczna, pozwalająca w szybki sposób ładować, rozładowywać i cyklować akumulatory zarówno w domu (wbudowany zasilacz 230V) jak i na lotnisku albo torze wyścigowym (alternatywne zasilanie z zewnętrznego źródła prądu 12V). Dzięki bardzo intuicyjnemu, opartemu na graficznych ikonach menu, jest bardzo łatwa w obsłudze i pozwala na szybką pracę. Rozbudowane oprogramowanie pozwala ponadto skontrolować podstawowe "funkcje życiowe" akumulatorów, sprawdzając oporność ogniw w pakiecie, napięcie czy bieżący stopień naładowania.

Redox Gamma to idealna propozycja zarówno dla początkujących jak i średniozaawansowanych modelarzy. Jest lekka (jak na ładowarkę z wbudowanym zasilaczem), poręczna i dzięki rezygnacji z przycisków mechanicznych - ma bardzo kompaktowe wymiary. Ponadto, dzięki możliwości ładowania prądem aż 10A (i rozładowywaniu max. 2A), daje ona zdecydowanie więcej komfortu pracy z akumulatorami o większych pojemnościach.

Parametry pracy ładowarki:

- ! **Kompatybilne typy akumulatorów:** LiPo (1-6s), Lilon (1-6s) LiFe (1-6s), NiMH (1-18s), NiCD (1-18s), Pb (2-24V), SMART

Napięcie zasilające: 12V (zewnętrzne źródło zasilania) lub 230V (wbudowany zasilacz)

Główne funkcje ładowarki:

- ! **Możliwość ładowania wszystkich dotychczasowych typów rodzajami akumulatorów:** LiPo (1-6s), Lilon (1-6s) LiFe (1-6s), NiMH (1-18s), NiCD (1-18s), Pb (2-24V), SMART

Wbudowany zasilacz 230V (zewnętrzne źródło zasilania 12V) - możliwość ładowania i rozładowywania akumulatorów z zasilaniem z zewnętrznego źródła prądu 12V (zewnętrzne źródło zasilania) lub 230V (wbudowany zasilacz)

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe AC:	110-240V
Napięcie wejściowe DC:	11-18V
Moc ładowania:	100W
Moc rozładowywania:	10W
Natężenie prądu ładowania:	0.1-10A
Natężenie prądu rozładowywania:	0.1-2A