

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/maska-przylbica-spawalnica-automatyczna-samosciemniajaca-z-funkcja-grind-x-metal-p-49855.html>



Maska przyłbica spawalnica automatyczna samościeniemniająca z funkcją grind X-METAL

Cena	176,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1015707
Kod producenta	1015707
Kod EAN	4062859150462

Opis produktu

Kod producenta: **10021434**

Maska spawalnica marki Stamos Welding Group pozwala na niezawodną ochronę podczas spawania. Przyłbica zapewnia regulowany zakres ochrony przed światłem: **DIN 9-13 i DIN 4**. Za pomocą **autotestu** można optymalnie dopasować osłonę świetlną do własnych potrzeb. Pole widzenia wynosi **93 x 43 mm**. Wkład X-METAL zasilany jest **ogniwami słonecznymi** i zawiera wymienną **baterię CR2450** o żywotności 5000 godzin. Maskę wykonano z **tworzywa sztucznego**, jest lekka, waży tylko **0,5 kg**. Zapewnia także ochronę szyi. Zastosowana mieszanka materiałów **TECAMID 66 z poliamidem 66 i nylonem 66** zapewnia dobrą sztywność, twardość, wysoką odporność na ścieranie i termiczną stabilność wymiarową. Nylon 66 cechuje się także niskim zużyciem i niską utratą tarcia. Bardzo **krótki czas reakcji** wynoszący **<1/25000 s** od jasnego do ciemnego chroni przed szkodliwymi promieniami łuku. Nie obciąża nadmiernie oczu i nie wymaga długiego okresu regulacji aby kontynuować spawanie. Kompleksowa ochrona przed światłem pozwala używać maski spawalniczej do wszystkich popularnych metod spawania. Czułość na światło, czas opóźnienia i stopień przyciemnienia można dostosować indywidualnie do danego procesu pracy. Do innych prac, takich jak szlifowanie bez zdejmowania kasku służy funkcja **GRIND**.

Cechy produktu:

- Wykonane z materiału TECAMID 66, który jest trudnopalny, stabilny wymiarowo, odporny na ścieranie, nie zużywa się i jest niewrażliwy na czynniki termiczne i chemiczne,
- Ochrona przed światłem zgodnie z DIN 9-13 i DIN 4 oraz ochrona przed promieniowaniem UV do DIN 16,
- Duże pole widzenia 93 x 43 mm,
- 2 czujniki o czasie reakcji <1/25000 s,
- Do wszystkich popularnych metod spawania.

Parametry techniczne:

- Model - **X-METAL**
- Nr katalogowy - **10021434**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Typ wyświetlacza - **Monochromatyczny**
- Zasilanie - **Ogniwa słoneczne + Baterie**
- Kolor - **Czarny**
- Pole widzenia [mm] - **93 x 43**
- Materiał - **Plastik (PA66/TECAMID66)**
- Regulacja kąta [°] - **135**
- Kontrola zaciemnienia - **DIN 9-13**
- Przyciski włączania - **Przycisk**
- Ochrona IR/UV - **Do DIN 16**
- Poziom jasności - **DIN 4**
- Temperatura przechowywania [°C] - **Od -20 do 70**
- Rozmiar kasety filtra [mm] - **110 x 90 x 9**

-
- - Czas załączania [s] - **< 1/25000**
 - - Opóźnienie rozjaśnienia [s] - **0,1-1,0**
 - - Szczegóły zasilania - **Ogniwa słoneczne i wymienna bateria litowa (1 x CR2450)**
 - - Stopień zaciemnienia - **9-13/4**
 - - Liczba czujników - **2**
 - - Jednorodność - **1**
 - - Klasa optyczna - **1**
 - - Klasa przepuszczalności światła w zależności od kąta patrzenia - **2**
 - - Klasa rozproszenia światła - **1**
 - - Tryb do szlifowania - **1**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **22 x 22 x 30**
 - - Waga [kg] - **0,5**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **31,5 x 23,5 x 23,5**
 - - Waga wysyłki [kg] - **1**

W zestawie:

- - Maska spawalnicza
- - Torba ochronna
- - Zestaw soczewek ochronnych (wewnętrznych i zewnętrznych)
- - Instrukcja obsługi