

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/maska-przylbica-spawalnica-automatyczna-z-kolorowym-polem-colour-glass-xi-100-p-51464.html>



## Maska przyłbica spawalnicza automatyczna z kolorowym polem COLOUR GLASS XI-100

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>346,73 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>Do 48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>1018707</b>       |
| Kod producenta   | <b>1018707</b>       |
| Kod EAN          | <b>4062859168030</b> |

### Opis produktu

#### Maska spawalnicza automatyczna COLOUR GLASS XI-100

Maska spawalnicza COLOUR GLASS XI-100 to idealne narzędzie dla każdego spawacza, zapewniające skuteczną ochronę i komfort pracy. Jej regulowany zakres ochrony przed światłem (DIN 4/5 - 9/9 - 13) oraz funkcja autotestu umożliwiają dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki dużemu polu widzenia (100 x 97 mm) zapewnia doskonałą widoczność podczas spawania.

Maska jest zasilana ogniwami słonecznymi i wymienną baterią CR2450 o żywotności do 5000 godzin. Jej waga wynosi jedynie 0,8 kg, co czyni ją lekką i wygodną w użyciu. Wykonana z mieszanki TECAMID 66, cechuje się wysoką odpornością na ścieranie oraz stabilnością wymiarową. Czas reakcji maski to 1/25000 sekundy, co zapewnia szybką ochronę przed promieniowaniem łuku.

Oferuje ochronę przed promieniowaniem UV/IR na poziomie do DIN 16, co sprawia, że jest odpowiednia do profesjonalnych zastosowań. Wysoka klasa optyczna oraz jednorodność soczewek zapewniają komfortowe warunki pracy. Dodatkowo, maska ma tryb GRIND, umożliwiający szlifowanie bez konieczności zdejmowania przyłbicy.

#### Cechy produktu:

- Mieszanka TECAMID 66 - ognioodporna i odporna na ścieranie.
- Duże pole widzenia: 100 x 97 mm.
- 4 czujniki z czasem reakcji 1/25000 s.
- Ogniw słoneczne i wymienna bateria litowa (CR2450).
- Regulacja kąta: 120°.

#### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy: 10021443
- Model: COLOUR GLASS XI-100
- Obszar trybu jasności: DIN 5-9
- Opóźnienie: 0,18-0,79 s
- Liczba czujników: 4
- Wymiary wkładu filtracyjnego: 133 x 114 x 10 mm
- Waga: 0,8 kg

#### W zestawie:

- Maska spawalnicza
- Torba ochronna

- 
- Zestaw soczewek ochronnych (wewnętrznych i zewnętrznych)