

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/nagrzewnica-dmuchawa-budowlana-do-suszenia-scian-tyнку-prostokątna-400v-22000w-p-47210.html>



Nagrzewnica dmuchawa budowlana do suszenia ścian tynku prostokątna 400V 22000W

Cena	955,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1009117
Kod producenta	1009117
Kod EAN	4250928690906

Opis produktu

Numer producenta: **10060845**

Nagrzewnica elektryczna o **mocy 22000 W i przepływie powietrza do 1648 m³/h**. Sprawdza się zarówno podczas ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych, np. piwnic, magazynów, hal produkcyjnych, szklarni, garaży, warsztatów, jak i również podczas osuszania ich z nadmiernej wilgoci. Czteropozycyjny przełącznik pozwala na wyłączenie nagrzewnicy, włączenie wentylatora (funkcja chłodnego powietrza - 110 W) oraz **wybór siły grzania (11000 W lub 22000 W), a bezstopniowe pokrętko umożliwia regulację temperatury**.

Konstrukcja została wykonana w sposób zwiększający żywotność urządzenia. **Mimo stalowej obudowy całość waży zaledwie 17 kg, a zamontowane z boków uchwyty ułatwiają jej przenoszenie**. Nagrzewnica spełnia również standard klasy ochrony IP24, czyli nie wykorzystuje otwartego ognia, nie zużywa tlenu i nie generuje oparów. Wentylator zasysa chłodne powietrze, ogrzewa oraz osusza wewnątrz urządzenia, a następnie wypycha. **Termostat utrzymuje stałą temperaturę**, a w razie potrzeby u góry urządzenia znajduje się przycisk RESET.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - silnik o mocy 22000 W generuje przepływ powietrza wynoszący 1648 m³/h,
- - **Bezpieczeństwo** - grzałka spełnia wszystkie standardy klasy ochrony IP24,
- - **Mobilność** - solidna konstrukcja oraz wygodne uchwyty ułatwiają przenoszenie urządzenia,
- - **Termostat** - utrzymuje temperaturę na stałym poziomie.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-CTEH-22000**
- - Nr katalogowy - **10060845**
- - Zasilanie - **400 V/50 Hz**
- - Moc maksymalna - **22000W**
- - Regulacja mocy - **1: 110 W / 2: 11000 W / 3: 22000 W**
- - Maksymalny przepływ powietrza - **1648 m³/h**
- - Zakres regulacji temperatury - **0-40°C**
- - Ochrona - **32A**
- - Przestrzeń ogrzewana - **160 m³**
- - Materiał obudowy - **Stal**
- - Materiał nóżek - **Stal i guma**
- - Przewód zasilający - **Wbudowana wtyczka**
- - Wymiary (DxSxW) - **39,00 x 42,70 x 60,00 cm**
- - Waga - **16,80 kg**

-
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **48,00 x 42,00 x 67,00 cm**
 - - Waga wysyłki - **19,30 kg**

Zakres dostawy:

- - Nagrzewnica elektryczna,
- - Instrukcja PL.