

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/naped-do-bramy-dwuskrzydlowej-do-300-kg-25-m-1500-n-p-77830.html>



Napęd do bramy dwuskrzydłowej do 300 kg / 2.5 m 1500 N

Cena	1 459,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1023920
Kod producenta	1023920
Kod EAN	4062859226006

Opis produktu

Napęd do bramy dwuskrzydłowej do 300 kg / 2.5 m 1500 N od marki MSW to doskonały wybór dla osób, które pragną połączyć **komfort** z **bezpieczeństwem** na swojej posesji. Zapewnia on możliwość otwierania dwóch skrzydeł o maksymalnej długości 2,5 m oraz wadze do 300 kg, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem zarówno dla **domów**, **ogrodów**, jak i **obiektów przemysłowych**.

Korzyści z korzystania z tego napędu to nie tylko zwiększone bezpieczeństwo, ale również wygoda codziennego użytkowania. W zestawie znajdziesz:

- 2 piloty do zdalnego sterowania, działające w zasięgu 30 metrów, co znacząco ułatwia obsługę.
- Dwa energooszczędne silniki, co przyczynia się do niskiego zużycia energii i długotrwałych oszczędności.

Montowanie napędu jest szybkie i proste, a wszystko dzięki dołączonej **instrukcji krok po kroku**. Wystarczy chwilka, aby cieszyć się jego pełną funkcjonalnością!

Cechy produktu:

- Napęd do bramy dwuskrzydłowej o długości 2,5 m każda i wadze do 300 kg.
- Mechanizm z dwóch energooszczędnych silników zapewniający płynną pracę.
- Nieskomplikowany montaż dzięki załączonej instrukcji.
- Uniwersalne zastosowanie w różnych bramach dwuskrzydłowych.
- 2 piloty do zdalnego sterowania.

Parametry techniczne:

- **EAN:** 4062859226006
- **SKU:** 1023920
- **MPN:** 1023920
- **Waga:** 15 kg
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Materiał:** Aluminium
- **Kolor:** Szary
- **Napięcie:** 230 V
- **Szybkość:** 90 m/min
- **Moc:** 80 W
- **Mechanizm napędowy:** Tłok z napędem wrzecionowym
- **Zakres temperatury pracy:** -20 do 70 °C
- **Maksymalna siła uciągu:** 1500 N
- **Skok tłoka:** 300 mm

W zestawie znajduje się napęd do bramy dwuskrzydłowej, zapewniając Ci wszystkie niezbędne elementy do jego prawidłowego funkcjonowania.

