

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/narzedzia-klucze-do-naprawy-amortyzatorow-zestaw-43-el-p-57330.html>



Narzędzia klucze do naprawy amortyzatorów - zestaw 43 el.

Cena	455,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026604
Kod producenta	1026604
Kod EAN	4062859265180

Opis produktu

Kod producenta: **10062796**

Zestaw do amortyzatorów marki MSW nadaje się do konserwacji i naprawy amortyzatorów różnych producentów i modeli samochodów. Dzięki przemyślanemu wyborowi narzędzi m.in. grzechotce dwukierunkowej z wciskiem (z sześciokątną 19/22 mm), komplet ten jest gotowy do natychmiastowego użycia. Stosowanie odpowiednich kluczy do amortyzatorów minimalizuje ryzyko uszkodzenia części samochodowych i zapewnia bezpieczeństwo. Narzędzia wykonane zostały ze szczególnie wytrzymałej **stali chromowo-wanadowej**, przekonują trwałością i wysoką jakością. **Walizka** pozwala na wygodny transport i przechowywanie narzędzi.

Cechy produktu:

- 43-częściowy zestaw do amortyzatorów do konserwacji i naprawy amortyzatorów różnych producentów i modeli samochodów,
- W zestawie znajduje się grzechotka dwukierunkowa z wciskiem (sześciokątna 19/22 mm),
- Klucze do amortyzatorów minimalizują ryzyko uszkodzenia samochodu,
- Narzędzie do amortyzatorów wykonane jest ze szczególnie wytrzymałej stali chromowo-wanadowej,
- Wszystkie elementy zestawu znajdują się w lekkim, twardym etui.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062796**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-TS-SA01**
- Materiał - **PE, Stal chromowo-wanadowa**
- Kolor - **Niebieski**
- Wymiary (DxSxW) - **37.5 x 27 x 8 cm**
- Waga - **6.05 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **39 x 29 x 9 cm**
- Waga wysyłki - **6.3 kg**

W zestawie:

- 10 końcówek klucza nasadowego sześciokątne, długie, do odkręcania (14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm)
- 5 2-pinowych wkładek przeciwnakrętkowych do luzowania: (10,5 x 3,5 mm dla VW / 12,5 x 3,5 mm dla VW / 14 x 2,5 mm dla Mercedes-Benz / - 14,5 x 3 mm dla VAG / 14,5 x 5 mm dla Austin)
- 9 wkładek profilowych szczelinowych do mocowania (4 / 5,2 / 6 / 6,3 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12) mm
- 2 bity o profilu D do mocowania (5 / 10 mm)
- 4 wkładki sześciokątne do mocowania (8 / 9 / 10 / 11) mm
- 4 bity sześciokątne do mocowania (5 / 6 / 7 / 8 mm)
- 3 bity profilowe z rowkiem do mocowania (3 / 3,5 / 4 mm)
- Bit wielozębny (M12)
- Bity o profilu T (na Torx) do mocowania (T50 - T60)
- Adapter do bitów (z kulką ustalającą, gniazdo kwadratowe 12,5 mm (1/2") / gniazdo sześciokątne 10 mm (3/8"))

-
- - Adapter do bitów (z kulką ustalającą, gniazdo kwadratowe 10 mm (3/8") / gniazdo sześciokątne 10 mm (3/8")
 - - Grzechotka dwukierunkowa z wciskiem (sześciokątna 19/22 mm)