

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/niwelator-optyczny-samopoziomujacy-ze-statywem-i-lata-powiekszenie-32x-sr-38-mm-p-47990.html>



Niwelator optyczny samopoziomujący ze statywem i łątą - powiększenie 32x śr. 38 mm

Cena	850,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1010944
Kod producenta	1010944
Kod EAN	4062859994271

Opis produktu

Kod producenta: **10030464**

Niwelator optyczny ze statywem marki **Steinberg Systems** idealnie nada się do sprawdzania i porównywania wysokości dwóch punktów na placu budowy. O jego skuteczności mogą przekonać się geodeci, pracownicy firm budowlanych a także prywatni użytkownicy.

Dobra widoczność zagwarantowana jest dzięki **obiektywowi o średnicy 38 mm**. Obraz można **przybliżyć 32-krotnie** przy pomocy pokrętki. **Minimalna ogniskowa to 0,3 m** a **odchylenie standardowe wynosi mniej niż 1 mm**. **Magnetyczny kompensator** odpowiada za równowagę urządzenia i tłumi drgania wytworzone przez koparki czy betoniarki. **Pudełkowa libella z lustrem** ułatwia i przyspiesza ustawienie właściwego poziomu niwelatora. Dołączone akcesoria znacznie ułatwiają pracę. Statyw posiada **regulowaną wysokość**, łąta niwelacyjna ma 5-segmentową konstrukcję, po rozłożeniu jej długość to 5m. Front listwy posiada skalę wyrażoną w cm z podziałem geodezyjnym (E) natomiast tył posiada wartości wyrażone w mm.

Cechy produktu:

- **Solidność**- obudowa, statyw oraz łąta wykonane z solidnego aluminium,
- **Precyzja** - odchylenia standardowe wynosi 1 mm,
- **Efektywność** - 33-krotne powiększenie + minimalna ogniskowa - 0,3 m,
- **Praktyczność** - wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument,
- **Wygoda** - libella pudełkowa z lustrem umożliwia bezproblemowe ustawienie poziomu.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-LIS-32/38**
- Nr katalogowy - **10030464**
- Stan artykułu - **Nowy**

Niwelator optyczny

- Materiał obudowy - **Aluminium**
- Odchylenie standardowe - **1 mm**
- Obraz - **Prosty**
- Powiększenie - **32-krotne**
- Średnica przysłony obiektywu - **38 mm**
- Pole widzenia - **1°20'**
- Minimalna ogniskowa - **0,3 m**
- Kompensator - **Tłumienie magnetyczne**
- Zakres kompensatora - **±15'**
- Ustawienie kompensatora - **Mniej niż 2 s**
- Precyzja kompensatora - **±0,5"/1'**

-
- - Czułość libelli - **8'/2 mm**

Statyw

- - Wysokość - **1050-1650 mm**
- - Zacisk - **Zakręcany**
- - Zewnętrzny wymiar głowicy - **120 mm**
- - Wewnętrzny wymiar głowicy - **45 mm**

Łata niwelacyjna

- - Długość maksymalna - **5 m**
- - Liczba sekcji - **5**
- - Odchylenie z każdym metrem - **±0,5 mm**
- - Skala - **Przód: cm/E, Tył : mm**
- - Długość transportowa - **1230 mm**

Wymiary ogólne

- - Wymiary (DxSxW) - **286 x 286 x 180 cm**
- - Waga - **6,6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **126,5 x 24,5 x 21,5 cm**
- - Waga wysyłki - **8,35 kg**

W zestawie:

- - Niwelator z walizką
- - Statyw
- - Łata niwelacyjna
- - Pion sznurkowy
- - Instrukcja PL