

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/osuszacz-powietrza-opc1200-columbiavac-eldom-200-w-p-34599.html>



Osuszacz powietrza OPC1200 COLUMBIAVAC ELDOM 200 W

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	hm_3105
Kod producenta	05OPC1200
Kod EAN	5908277386290

Opis produktu

Osuszacz powietrza OPC1200 COLUMBIAVAC

Czy wiesz, że zawilgocone powietrze fatalnie wpływa na Twoje zdrowie? Kaszel, chrypka, podrażnione drogi oddechowe to jedne z pierwszych symptomów przebywania w źle wentylowanym pomieszczeniu. Co robić? Czy konieczna będzie solidna przebudowa lub zmiana lokalu? W żadnym wypadku! Mamy dla Ciebie proste, skuteczne i... niezwykle atrakcyjne rozwiązanie!

POZIOMY CYRKULACJI

Nowy, silny osuszacz OPC1200 COLUMBIVAC ma **2 poziomy cyrkulacji powietrza, elektroniczną regulację wilgotności oraz 2 automatyczne programy umożliwiające pracę ciągłą oraz ustawienie trybu nocnego**. Do dyspozycji mamy także timer, pozwalający na opóźniony start i ustawienie automatycznego czasu wyłączenia urządzenia. Wydajny agregat pozwala na efektywne osuszanie pomieszczeń o powierzchni od 4 do 25 m².

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

Pojemność zbiornika osuszacza wynosi 2 l. Urządzenie wyposażone jest w wężyk, który pozwala na ciągłe odprowadzenie wody - nie trzeba już co chwilę opróżniać zbiornika.

Wydajność tego eleganckiego urządzenia jest imponująca i wnosi:

- 30°C, wilgotność RH 80% - 12l/dzień
- 27°C, wilgotność RH 60% - 6,5l/dzień

SPECYFIKACJA:

- **cicha praca ≤ 38dB**
- intuicyjny panel sterowania
- **2 poziomy cyrkulacji powietrza**
- wskaźnik wilgotności - poziom nawilżenia wskazywany kolorami oraz cyfrowo
- elektroniczna regulacja wilgotności

-
- ustawienie poziomu wilgotności od 30 do 80 % (co 5%)
 - **2 automatyczne programy: praca ciągła / tryb nocny**
 - timer / opóźniony start - 24h
 - blokada przycisków
 - **2 poziomy cyrkulacji powietrza**
 - **pojemność zbiornika na wodę: 2l**
 - możliwość ciągłego odprowadzania wody (wężyk w zestawie)
 - zalecana powierzchnia pomieszczenia: od 4 do 25 m²
 - **przepływ powietrza: 120m³ / godzinę**
 - typ czynnika chłodzącego: R290/50g
 - ekstra wydajność: 30°C, wilgotność RH 80% - 12l/dzień 27°C, wilgotność RH 60% - 6,5l/dzień
 - uchwyt do przenoszenia
 - wyłącznik bezpieczeństwa
 - filtr powietrza
 - temperatura pracy: 5-35°C
 - moc znamionowa: 172 W
 - moc maksymalna: 200 W