

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/palnik-gazowy-dekarski-budowlany-do-izolacji-papy-smoly-gaz-lpg-28-kw-p-47920.html>



Palnik gazowy dekarski budowlany do izolacji papy smoły gaz LPG 28 kW

Cena	90,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1010661
Kod producenta	1010661
Kod EAN	8590584576234

Opis produktu

Kod produktu: **1010661**

Wysokiej jakości produkt czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy budowlany**, który znajdzie zastosowanie podczas prac dekarskich, w kamieniarstwie lub podczas opalania czy zgrzewania. Palnik gazowy może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik dekarski o mocy **28 kW** został wyposażony w wygodny uchwyt z pokrętką służącą do regulacji przepływu gazu (po jego odkręceniu gaz leci bez konieczności trzymania spustu) oraz dźwignie, za pomocą której otwieramy cały przepływ.

Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:

- duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- płynnie regulowany płomień,
- łatwy i oszczędny w użyciu
- wyprofilowany uchwyt, niewielka waga i długa lanca zwiększają komfort pracy.

Parametry techniczne:

- Źródło paliwa: 10 lub 33 kg butla LPG
- Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- Zalecane ciśnienie robocze palnika: 1 ÷ 4 bar
- Średnica zewnętrzna palnika: 50 mm
- Pobór mocy (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 28 kW
- Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 2000 g/h
- Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 1,2 mm (nr 120)
- Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje:
 - za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm
 - za pomocą złączki G 3/8" L

W zestawie:

- palnik gazowy do izolacji, papy, smoły 28 kW