

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/podnosnik-samochodowy-pneumatyczny-typu-balwanek-150-400-mm-3-t-p-56408.html>



Podnośnik samochodowy pneumatyczny typu balwanek 150 - 400 mm 3 t

Cena	445,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1025570
Kod producenta	1025570
Kod EAN	4062859235336

Opis produktu

Kod producenta: **10062559**

Podnośnik samochodowy pneumatyczny marki MSW dzięki złączu Euro jest gotowy do natychmiastowego podnoszenia pojazdów za pomocą sprężonego powietrza. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że podnośnik balwanek jest niezwykle wszechstronny, dzięki czemu szybko i bezpośrednio można wykorzystać go w warsztacie. **Ciężenie robocze od 5 do 10 barów umożliwia łatwe unoszenie pojazdów o masie do 3000 kg.** Trzy gumowe poduszki powietrzne osiągają wysokość podnoszenia 40 cm w zaledwie pięć sekund. Podnośnik pneumatyczny jest stabilizowany przez wysuwany wspornik wewnętrzny. Zawór przeciążeniowy zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Dzięki dwóm kółkom i długiemu uchwytowi można ustawić podnośnik w optymalnej pozycji. **Gumowana podkładka o średnicy 10 cm ochroni pojazd przed zarysowaniami podczas podnoszenia.** Poduszki pneumatyczne są nie tylko mocne, ale także odporne na rozdarcia i zapobiegają zarysowaniom podczas manewrowania. Duża powierzchnia podstawy zapewnia niezbędną stabilność. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużym kołom z łatwością można wykorzystać niezwykle zwrotny podnośnik pneumatyczny w swoim warsztacie.

Cechy produktu:

- Podnośnik pneumatyczny wykorzystuje sprężone powietrze o ciśnieniu od 5 do 10 barów z kompresora, aby za pomocą poduszek powietrznych łatwo i bezpośrednio unieść pojazdy o masie do 3000 kg,
- Lewarek pneumatyczny osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 40 cm w zaledwie 5 s, dzięki czemu można szybko zacząć pracę,
- Duża podstawa i wspornik o średnicy 10 cm zapewniają stabilność podnośnika, a zawór bezpieczeństwa chroni przed nadmiernym obciążeniem,
- Dzięki długiemu uchwytowi i dwóm kółkom podnośnik można zawsze ustawić w optymalnej pozycji,
- Konstrukcja wykonana ze stali i trzech poduszek powietrznych jest solidna i trwała, regulowany cylinder wewnętrzny zapewnia stabilność po rozłożeniu.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062559**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PCJ-303**
- Materiał - **Guma, Stal**
- Kolor - **Czarny**
- Wielkość wlotu powietrza - **G1/4"**
- Zakres unoszenia [mm] - **150 - 400**
- Typ złącza - **Euro**
- Maksymalna szybkość podnoszenia - **5 s**
- Zakres temperatury pracy [°C] - **-30 - 50**
- Poduszki powietrzne [szt.] - **3**
- Koła - **Tak**
- Zawór bezpieczeństwa - **Tak**

-
- - Szerokość - **250 mm**
 - - Długość uchwytu - **75 cm**
 - - Średnica kółek - **7 cm**
 - - Ciśnienie robocze powietrza - **10 Bar**
 - - Maksymalne obciążenie - **3000 kg**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - **40 cm**
 - - Wymiary (DxSxW) - **112 x 25 x 15 cm**
 - - Waga - **15.24 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51 x 43 x 18 cm**
 - - Waga wysyłki - **16.3 kg**

W zestawie:

- - Podnośnik samochodowy pneumatyczny