

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/podnosnik-samochodowy-pneumatyczny-typu-balwanek-150-400-mm-3-t-p-78286.html>



## Podnośnik samochodowy pneumatyczny typu balwanek 150 - 400 mm 3 t

Cena	<b>451,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1025570</b>
Kod producenta	<b>1025570</b>
Kod EAN	<b>4062859235336</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10062559**

**Podnośnik samochodowy pneumatyczny marki MSW** dzięki złączu Euro jest gotowy do natychmiastowego podnoszenia pojazdów za pomocą sprężonego powietrza. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że podnośnik balwanek jest niezwykle wszechstronny, dzięki czemu szybko i bezpośrednio można wykorzystać go w warsztacie. **Ciśnienie robocze od 5 do 10 barów umożliwia łatwe unoszenie pojazdów o masie do 3000 kg.** Trzy gumowe poduszki powietrzne osiągają wysokość podnoszenia 40 cm w zaledwie pięć sekund. Podnośnik pneumatyczny jest stabilizowany przez wysuwany wspornik wewnętrzny. Zawór przeciążeniowy zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Dzięki dwóm kółkom i długiemu uchwytyowi można ustawić podnośnik w optymalnej pozycji. **Gumowana podkładka o średnicy 10 cm ochroni pojazd przed zarysowaniami podczas podnoszenia.** Poduszki pneumatyczne są nie tylko mocne, ale także odporne na rozdarcia i zapobiegają zarysowaniom podczas manewrowania. Duża powierzchnia podstawy zapewnia niezbędną stabilność. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużym kołom z łatwością można wykorzystać niezwykle zwrotny podnośnik pneumatyczny w swoim warsztacie.

#### Cechy produktu:

- Podnośnik pneumatyczny wykorzystuje sprężone powietrze o ciśnieniu od 5 do 10 barów z kompresora, aby za pomocą poduszek powietrznych łatwo i bezpośrednio unieść pojazdy o masie do 3000 kg,
- Lewarek pneumatyczny osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 40 cm w zaledwie 5 s, dzięki czemu można szybko zacząć pracę,
- Duża podstawa i wspornik o średnicy 10 cm zapewniają stabilność podnośnika, a zawór bezpieczeństwa chroni przed nadmiernym obciążeniem,
- Dzięki długiemu uchwytyowi i dwóm kółkom podnośnik można zawsze ustawić w optymalnej pozycji,
- Konstrukcja wykonana ze stali i trzech poduszek powietrznych jest solidna i trwała, regulowany cylinder wewnętrzny zapewnia stabilność po rozłożeniu.

#### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062559**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PCJ-303**
- Materiał - **Guma, Stal**
- Kolor - **Czarny**
- Wielkość wlotu powietrza - **G1/4"**
- Zakres unoszenia [mm] - **150 - 400**
- Typ złącza - **Euro**
- Maksymalna szybkość podnoszenia - **5 s**
- Zakres temperatury pracy [deg;C] - **-30 - 50**
- Poduszki powietrzne [szt.] - **3**
- Koła - **Tak**
- Zawór bezpieczeństwa - **Tak**
- Szerokość - **250 mm**
- Długość uchwytu - **75 cm**

- 
- - Średnica kółek - **7 cm**
  - - Ciśnienie robocze powietrza - **10 Bar**
  - - Maksymalne obciążenie - **3000 kg**
  - - Maksymalna wysokość podnoszenia - **40 cm**
  - - Wymiary (DxSxW) - **112 x 25 x 15 cm**
  - - Waga - **15.24 kg**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51 x 43 x 18 cm**
  - - Waga wysyłki - **16.3 kg**

**W zestawie:**

- - Podnośnik samochodowy pneumatyczny