

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-10800-lgodz-do-96-m-p-47194.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 10800 L/godz. do 96 m

Cena	1 088,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1009063
Kod producenta	1009063
Kod EAN	4250928684400

Opis produktu

Numer producenta: **10060174**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 2200 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**, co gwarantuje przepływ **10800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **96 m**, dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługą odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 96 m,
- **Wydajność** - silnik o mocy 2200 W W zapewniający przepływ 108000 l/h,
- **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler,
- **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający,
- **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-SPP48-220**
- - Nr katalogowy - **10060174**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Moc znamionowa - **2200W**
- - Moc robocza - **3000W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **14 A**
- - Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **96 m**
- - Maks. przepływ - **10800 l/h**
- - Prędkość - **2850 obr./min**
- - Klasa ochronności - **I**
- - Stopień ochrony IP - **IP68**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Tryb pracy - **S1**
- - Ilość stopni - **14**
- - Średnica otworu montażowego - **95 mm**
- - Rozmiar przyłącza wodnego - **2"**
- - Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,25%**
- - Maks. temperatura pompowanej wody - **35°C**
- - Mak. liczba uruchomień na godzinę - **50**

-
- - Wymiary (DxSxW) - **10 x 9 x 135,6 cm**
 - - Waga - **25,15 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **173 x 12 x 22,5 cm**
 - - Waga wysyłki - **28 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL