

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/rozpierak-hydrauliczny-do-naprawy-nadwozia-4-t-zestaw-p-75398.html>



Rozpierak hydrauliczny do naprawy nadwozia 4 T - ZESTAW

Cena	496,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1009750
Kod producenta	1009750
Kod EAN	4250928699022

Opis produktu

Rozpierak hydrauliczny do naprawy nadwozia 4 T - ZESTAW

Rozpierak hydrauliczny marki MSW to profesjonalne narzędzie, które świetnie sprawdzi się w warsztatach, serwisach samochodowych oraz prywatnych garażach. Dzięki maksymalnemu obciążeniu do 4 ton, jest idealny do renowacji nadwozia aut osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Model MSW-KP-4 umożliwia podnoszenie i obróbkę karoserii, w tym gięcie, prostowanie i rozpieranie blachy. Wysoka jakość wykonania oraz solidna konstrukcja zapewniają długą żywotność urządzenia. Dodatkowo, możliwość regulacji wysokości podnoszenia w zakresie od 270 do 390 mm znacząco zwiększa funkcjonalność.

W zestawie znajdują się przedłużki rurowe, które pozwalają na precyzyjne dostosowanie wysokości do potrzeb użytkownika. Rozpierak wyposażony jest w automatyczną sprężynę zwrotną, co zapewnia wygodę użytkowania. Bezpieczeństwo pracy zwiększa system ochrony przed przeciążeniem, który chroni siłowniki oraz inne elementy.

Wszystko to znajduje się w praktycznym metalowym futerale, ułatwiającym przechowywanie oraz transport sprzętu. Zestaw zawiera również niezbędne narzędzia do większości prac konserwatorskich, co czyni go niezwykle wszechstronnym.

Parametry techniczne:

- **Model:** MSW-KP-4
- **Numer katalogowy:** 10060933
- **Stan artykułu:** Nowy
- **Maksymalne obciążenie:** 4 t
- **Skok tłoka siłownika:** 120 mm
- **Minimalna wysokość tłoczyska:** 270 mm
- **Maksymalna wysokość tłoczyska:** 390 mm
- **Wymiary:** 54,5 x 23 x 16 cm
- **Waga:** 16 kg
- **Wymiary wysyłki:** 59 x 26 x 20,5 cm
- **Waga wysyłki:** 16,6 kg

W zestawie:

- Pompa hydrauliczna
- Siłownik
- Rozpierak
- Nasadki:
 - ząbkowana nakrętka Ø35 x 48 mm

-
- ruchome przyłącze Ø22 x 72 mm
 - gumowa głowica Ø54 x 60 mm
 - podstawka M38x1,5x25 mm
 - głowica płyty Ø33 x 46 mm
 - głowica boczna 39x39x59 mm
 - klin rozporowy Ø33 x 80 mm
 - Przedłużki rurowe (Ø29 x 430 mm, Ø29 x 210 mm, Ø29 x 140 mm, Ø29 x 80 mm) – 4 szt.
 - Metalowy futerał
 - Instrukcja PL