

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/sciagacz-sprezyn-zaworowych-do-silnikow-benzynowych-diesla-z-81624-zaworami-zestaw-p-54184.html>



Ściągacz sprężyn zaworowych do silników benzynowych Diesla z 8/16/24 zaworami - zestaw

Cena	237,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1022892
Kod producenta	1022892
Kod EAN	4062859965981

Opis produktu

Ściągacz sprężyn zaworowych do silników benzynowych i Diesla z 8/16/24 zaworami - zestaw

Praktyczny ściągacz sprężyn zaworowych to narzędzie, które sprawdzi się w profesjonalnych warsztatach mechaniki samochodowej. Umożliwia montaż i demontaż sprężyn zaworowych, prowadnic oraz tulei. Dodatkowo, pozwala na usunięcie uszczelek, nawet zaolejonych.

Zestaw jest wszechstronny, przeznaczony do silników benzynowych oraz Diesla OHV i OHC z 8, 16 oraz 24 zaworami. Narzędzie jest kompatybilne z pojazdami takich marek jak Audi, Nissan, Toyota, Chrysler, Honda, Mazda, Mitsubishi, Porsche, Volvo i VW.

Wykonanie z trwałej stali zapewnia solidność i długowieczność. Duże otwory po obu stronach rury kompresyjnej umożliwiają szybki montaż i demontaż elementów. Szczypce do zaworów są zaprojektowane tak, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Dzięki adapterom uszczelka jest precyzyjnie ustawiana, a radełkowa końcówka ułatwia wyjmowanie części. W zestawie znajduje się także magnetyczny chwytak.

Cechy produktu:

- Możliwość użycia w pojazdach z 8, 16 lub 24 zaworami, silnikach benzynowych lub Diesla.
- Wymiana zaworów możliwa bez demontażu głowicy cylindra dzięki sprężonemu powietrzu.
- Wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość.
- Kompletny zestaw akcesoriów do natychmiastowego użycia.
- Praktyczna walizka do przechowywania narzędzi.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy: 10061132
- Stan artykułu: Nowy
- Model: MSW-VSK-1
- Materiał: Stal
- Wymiary (DxSxW): 50.5 x 22.3 x 7 cm
- Waga: 4.77 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW): 51.5 x 23.3 x 8 cm
- Waga wysyłki: 4.99 kg

W zestawie:

- Złącze AG 1/4" - 4 szt.
- Adapter sprężonego powietrza
- Rurka adaptera powietrza, AG M14 x 1,25, AG M18 x 1,5
- Zacisk
- Magnetyczny klin zaworu
- Adapter powietrza M24 x 2,0
- Adapter płytki sprężyny zaworu
- Złącze 510 mm
- Kątowe szczypce do wału zaworu
- Tuleja montażowa 110 mm
- Wałek nacisku
- Śruba + zestaw śrub mocujących - 12 szt.
- Wspornik końcowy - 2 szt.
- Tuleje montażowe: 17 x 11 mm, 15 x 10 mm, 13 x 8 mm, 12 x 7 mm, 10 x 6 mm, 10 x 5 mm
- Zestaw śrub do wspornika końcowego - 8 szt.
- Walizka z BMC