

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/silownik-cylinder-hydrauliczny-dwustronnego-dzialania-75-mm-50-t-p-57247.html>



Siłownik cylinder hydrauliczny dwustronnego działania 75 mm 50 t

Cena	569,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026514
Kod producenta	1026514
Kod EAN	4062859273383

Opis produktu

Kod producenta: **10062825**

Wyjątkowo płaski siłownik hydrauliczny marki MSW o wysokości zaledwie 70 mm i skoku tłoka 75 mm jest idealnym rozwiązaniem do pracy w ograniczonych warunkach. **Hydrauliczny cylinder oferuje imponującą nośność: najmniejszy tłok o średnicy 26 mm uniesie 5 t, środkowy 46 mm udźwignie 20 t, natomiast największy o całkowitej średnicy 70 mm zniesie obciążenie do 50 ton.** Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania pozwoli precyzyjnie podnieść i cofnąć tłok z ciśnieniem roboczym do 700 bar, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. Sprawdzi się w budownictwie, przemyśle czy przy innych wymagających zadaniach. **Złącze 3/8" (NPT) do szybkiego i bezpiecznego podłączenia pozwoli korzystać z różnych sprzętów hydraulicznych.** Ograniczy to przestoje i uprości integrację z istniejącymi systemami hydraulicznymi. **Pompa z wysokiej jakości stali posiada ochronną powłokę z tworzywa sztucznego.** Odpowiada ona za doskonałą odporność na zużycie i korozję nawet w wymagających warunkach. Siłownik hydrauliczny jest również wyposażony w sześć uszczelnień zapewniających dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość – idealne do intensywnych zastosowań pod wysokim ciśnieniem.

Cechy produktu:

- Wyjątkowo płaski siłownik hydrauliczny o wysokości zaledwie 70 mm i skoku 75 mm idealnie nada się do pracy w ciasnych miejscach,
- Cylinder hydrauliczny udźwignie 5 t na tłoku o średnicy 46 mm, 20 t na tłoku 20 mm i 50 t na tłoku 70 mm,
- Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania do 700 bar z funkcją podnoszenia i cofania do wielu zadań,
- Tłok hydrauliczny ma powierzchnię odporną na korozję, która ochroni przed wpływami środowiska i wydłuży żywotność,
- Szybki i bezpieczny montaż hydraulicznego siłownika podnoszącego dzięki złączu gwintowemu 3/8" (NPT).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062825**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-HJS-MS50**
- Materiał - **Stal stopowa, Stal malowana proszkowo**
- Kolor - **Żółty**
- Obciążenie - **5 t (26 mm) / 20 t (46 mm) / 50 t (70 mm)**
- Wysokość skoku [mm] - **25 + 30 + 20**
- Średnica głowicy [mm] - **26 / 46 / 70 mm**
- Typ złącza - **3/8" NPT**
- Powierzchnia robocza [cm] - **56,7**
- Pojemność zbiornika na olej - **113 ml**
- Udar - **75 mm**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **700 Bar**
- Wysokość cylindra - **70 mm**
- Wymiary (DxSxW) - **19 x 12 x 7 cm**
- Waga - **7.9 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **23 x 14 x 10 cm**
- Waga wysyłki - **8.5 kg**

W zestawie:

- - Siłownik hydrauliczny
- - 6 uszczelek