

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/silownik-cylinder-hydrauliczny-dwustronnego-dzialania-78-mm-100-t-p-57246.html>



Siłownik cylinder hydrauliczny dwustronnego działania 78 mm 100 t

Cena	879,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026513
Kod producenta	1026513
Kod EAN	4062859273376

Opis produktu

Kod producenta: **10062824**

Wyjątkowo płaski siłownik hydrauliczny marki MSW o wysokości zaledwie 90 mm i skoku tłoka 78 mm jest idealnym rozwiązaniem do pracy w ograniczonych warunkach. **Hydrauliczny cylinder oferuje imponującą nośność: najmniejszy tłok o średnicy 38 mm uniesie 5 t, środkowy 69 mm udźwignie 30 t, natomiast największy o całkowitej średnicy 105 mm znieś obciążenie do 100 ton.** Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania pozwoli precyzyjnie podnieść i cofnąć tłok z ciśnieniem roboczym do 700 bar, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. Sprawdzi się w budownictwie, przemyśle czy przy innych wymagających zadaniach. **Złącze 3/8" (NPT) do szybkiego i bezpiecznego podłączenia pozwoli korzystać z różnych sprzętów hydraulicznych.** Ograniczy to przestoje i uprości integrację z istniejącymi systemami hydraulicznymi. **Pompa z wysokiej jakości stali posiada ochronną powłokę z tworzywa sztucznego.** Odpowiada ona za doskonałą odporność na zużycie i korozję nawet w wymagających warunkach. Siłownik hydrauliczny jest również wyposażony w sześć uszczelnień zapewniających dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość – idealne do intensywnych zastosowań pod wysokim ciśnieniem.

Cechy produktu:

- Wyjątkowo płaski siłownik hydrauliczny o wysokości zaledwie 90 mm i skoku 78 mm idealnie nada się do pracy w ciasnych miejscach,
- Cylinder hydrauliczny udźwignie 5 t na tłoku o średnicy 38 mm, 30 t na tłoku 69 mm i 100 t na tłoku 105 mm,
- Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania do 700 bar z funkcją podnoszenia i cofania do wielu zadań,
- Tłok hydrauliczny ma powierzchnię odporną na korozję, która ochroni przed wpływami środowiska i wydłuży żywotność,
- Szybki i bezpieczny montaż hydraulicznego siłownika podnoszącego dzięki złączu gwintowemu 3/8" (NPT).

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062824**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-HJS-MS100**
- Materiał - **Stal stopowa, Stal malowana proszkowo**
- Kolor - **Żółty**
- Obciążenie - **5 t (38 mm) / 30 t (69 mm) / 100 t (105 mm)**
- Wysokość skoku [mm] - **25 + 33 + 20**
- Średnica głowicy [mm] - **38 / 69 / 105 mm**
- Typ złącza - **3/8" NPT**
- Powierzchnia robocza [cm] - **56,7**
- Pojemność zbiornika na olej - **225 ml**
- Udar - **78 mm**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **700 Bar**
- Wysokość cylindra - **90 mm**
- Wymiary (DxSxW) - **23 x 16 x 9 cm**
- Waga - **16.9 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **28 x 20 x 12 cm**
- Waga wysyłki - **18 kg**

W zestawie:

- - Siłownik hydrauliczny
- - 6 uszczelek