

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/skrzynka-przylaczeniowa-pv-do-fotowoltaiki-typ-2-2-wejscia-2-wyjscia-1000-v-ip65-p-57196.html>



Skrzynka przyłączeniowa PV do fotowoltaiki typ 2 2 wejścia 2 wyjścia 1000 V IP65

Cena	569,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026453
Kod producenta	1026453
Kod EAN	4062859238610

Opis produktu

Kod producenta: **10062624**

Skrzynka przyłączeniowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym do systemów fotowoltaicznych marki MSW ochroni panele solarne, falowniki i urządzenia elektryczne przed wysokimi napięciami, na przykład przy bezpośrednim lub bliskim uderzeniu pioruna. Jednocześnie dzięki niej można zoptymalizować system fotowoltaiczny i zapewnić efektywne wytwarzanie energii. **Skrzynka przyłączeniowa PV oferuje 2 oddzielne wejścia, za pomocą których można wygodnie zarządzać i zabezpieczać 2 stringi.** Wystarczy ją podłączyć pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a falownikiem. Prosty montaż na ścianie i przezroczyste okienko ułatwiają regularne sprawdzanie i konserwację skrzynki elektrycznej PV. Wewnątrz obudowy ABS o stopniu ochrony IP65 do łączenia lub odłączania i ochrony systemu fotowoltaicznego można wykorzystać:

- 4 bezpieczniki (DC / 1000 V / 15 - 32 A),
- 4 wyłączniki automatyczne (DC / 600 V / 32 A),
- 4 zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (DC / 1000 V / 40 kA).

Dzięki połączeniom zaciskowym i bocznym kanałom kablowym szybko i łatwo można uruchomić ochronę przeciwprzepięciową w instalacji. **Wszystkie elementy puszkii przyłączeniowej z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym PV wykonane są z wysokiej jakości materiałów i odpowiadają aktualnym przepisom, takim jak norma wdrożeniowa IEC/EN 60947-3.** Bezpieczniki są z kolei zgodne z CE, CB i TÜV, a ochrona przeciwprzepięciowa typu 2 z EN 50539-11. Skrzynka przyłączeniowa pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i ogólną wydajność paneli słonecznych

Cechy produktu:

- Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przeciwprzepięciową do systemów fotowoltaicznych (typ 2) ochroni ogniwa słoneczne przed uderzeniami piorunów lub innymi wysokimi napięciami,
- Szybki montaż puszkii przyłączeniowej PV dzięki połączeniom zaciskowym i zintegrowanym kanałom kablowym,
- Dzięki 2 oddzielnym wejściom można skorzystać z ochrony przeciwprzepięciowej dla 2 stringów,
- Skrzynka przyłączeniowa PV zapewni efektywne przekazywanie wytworzonej energii do falownika lub innych urządzeń,
- Dla nieskomplikowanej instalacji i konserwacji skrzynki przyłączeniowej do systemów fotowoltaicznych.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062624**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-WPD-PVDC600 2/2**
- Materiał - **ABS, Stal galwanizowana, PC, PA66**
- Kolor - **Biały**
- Stopień ochrony IP - **IP65**
- Wilgotność [%] - **99**
- Klasyfikacja - **DC-PV 1 / DC-PV2 (rozłącznik izolowany DC)**
- Zabezpieczenia - **Klasa odporności na wstrząsy IK 10**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **15 - 32**
- Wymiary [mm] - **Ø10 x 38 (bezpiecznik DC)**

-
- - Zakres temperatury roboczej [°C] - **-20 - 60**
 - - Napięcie zasilania [V] - **1000 V**
 - - Montaż ścienny - **Tak**
 - - Odporność na promienie UV - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **30 x 29.5 x 14 cm**
 - - Waga - **2.6 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **32 x 31 x 18 cm**

W zestawie:

- - Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przeciwprzepięciową do systemu fotowoltaicznego