

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/soft-starter-do-lagodnego-rozruchu-silnikow-3-a-15-kw-400-100-240-v-p-58290.html>



## Soft starter do łagodnego rozruchu silników 3 A 1.5 kW 400 / 100-240 V

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>471,35 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>1027587</b>       |
| Kod producenta   | <b>1027587</b>       |
| Kod EAN          | <b>4062859284310</b> |

### Opis produktu

Kod producenta: **10062931**

**Soft starter marki MSW** pozwala przedłużyć żywotność sprzętu i włączać silniki pomp, sprężarek lub przenośniki o **napięciu 400 V**. Napięcie sterujące o zakresie **100 - 240 V** pozwala zastosować go z różnymi sieciami energetycznymi. Napęd uruchamia się przy obniżonym napięciu, które zwiększy się zgodnie z precyzyjnie ustawionym narastaniem napięcia aż do wartości roboczej. W rezultacie silnik będzie pracować płynniej i bez wahań. Model zapobiega również uderzeniom ciśnienia wody podczas pracy pomp. Wysokiej jakości moduł soft start można podłączyć do urządzeń o mocy maksymalnej **1,5 kW**. Dlatego idealnie nadaje się do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Oprócz wysokiej wydajności układ łagodnego rozruchu MSW zapewnia optymalną efektywność energetyczną. Zintegrowane obejście zmniejsza utratę mocy, gdy tylko silnik osiągnie pełną moc. Automatyczna, bezdotykowa funkcja start/stop zmniejsza zużycie podczas pracy. Dodatkowo sterowanie trójfazowe pozwala niezawodnie dostosować moment obrotowy, co spowoduje płynny rozruch silnika bez szarpnięć. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** 10 klasy dba o bezpieczną pracę, zapobiegając uszkodzeniom maszyny, a tym samym poprawiając odporność silnika. Soft start 400 V zachwyca łatwą obsługą, a dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca.

### Cechy produktu:

- Przy napięciu 400 V i mocy 1,5 kW soft starter delikatnie i bezpiecznie uruchamia silniki przy obniżonym napięciu,
- Układ łagodnego rozruchu z funkcją sterowania pompy pozwala uniknąć uderzeń ciśnienia wody,
- Dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem 10 klasy soft starter zapewnia odpowiednią ochronę silnika,
- Bezdotykowa funkcja start/stop modułu soft starter umożliwia delikatne i płynne uruchomienie silnika,
- Przy napięciu sterującym 100 - 240 V, softstarter 240 V można wykorzystać na całym świecie z różnymi sieciami energetycznymi.

### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062931**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW SOFT STARTER SRX03-X-3P3**
- Kolor - **Szary**
- Maksymalna moc - **1.5 kW**
- Materiał - **ABS**
- Napięcie [V] - **400, 100-240**
- Stopień ochrony IP - -
- Temperatura przechowywania [°C] - **0-50**
- Zakres temperatury pracy [°C] - **-40-70**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **3**
- Waga - **0.8**
- Waga wysyłki - **1**
- Wymiary (DxSxW) - **17.5 x 9 x 9 cm**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **23x15x16**

### W zestawie:

- 
- - Soft starter