

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/soft-starter-do-lagodnego-rozruchu-silnikow-45-a-22-kw-400-v-p-58289.html>



Soft starter do łagodnego rozruchu silników 45 A 22 kW 400 V

Cena	1 042,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1027586
Kod producenta	1027586
Kod EAN	4062859284303

Opis produktu

Kod producenta: **10062930**

Soft starter marki MSW pozwala przedłużyć żywotność sprzętu i włączać silniki pomp, sprężarek, systemów HVAC lub przenośników o **napięciu 400 V**. Napęd uruchomi się przy obniżonym napięciu, które zwiększy się zgodnie z precyzyjnie ustawionym narastaniem napięcia aż do wartości roboczej. W rezultacie silnik będzie pracować płynniej i bez wahań. Wysokiej jakości moduł soft start podłączany jest do urządzeń o mocy maksymalnej **22 kW**. Dlatego idealnie nadaje się do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Oprócz wysokiej wydajności urządzenie zapewni optymalną efektywność energetyczną. Zintegrowane obejście zmniejszy utratę mocy, gdy tylko silnik osiągnie pełną moc. Dodatkowo sterowanie dwufazowe pozwala niezawodnie dostosować moment obrotowy, co spowoduje płynny rozruch silnika bez szarpnięć. Zabezpieczenie przeciążeniowe **10 klasy** dba o bezpieczną pracę, zapobiegając uszkodzeniom maszyny, a tym samym poprawiając odporność silnika. Soft start 400 V jest łatwy w obsłudze a dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca.

Cechy produktu:

- - Przy maksymalnym napięciu 400 V i mocy 22 kW soft starter delikatnie i bezpiecznie uruchomi nawet mocne silniki przy obniżonym napięciu,
- - Zintegrowane obejście w układzie łagodnego rozruchu skutecznie zmniejsza utratę mocy, gdy tylko silnik osiągnie pełną wydajność,
- - Narastające napięcie modułu soft start umożliwia łagodny i płynny rozruch silnika,
- - Dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem 10 klasy soft starter zapewni odpowiednią ochronę silnika,
- - Dzięki niewielkiej budowie zmieści się prawie wszędzie.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10062930**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **MSW SOFT STARTER NX22**
- - Kolor - **Srebrny**
- - Maksymalna moc - **22 kW**
- - Materiał - **Aluminium**
- - Napięcie [V] - **400**
- - Stopień ochrony IP - **IP20**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-25 - 60**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-40 - 70**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **45**
- - Waga - **1.8 kg**
- - Waga wysyłki - **2 kg**
- - Wymiary (DxSxW) - **11.8 x 8.8 x 22 cm**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **28 x 14 x 20 cm**

W zestawie:

- - Starter MSW

