

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/spawarka-cyfrowa-do-aluminium-entrix-tig-mma-hf-acdc-puls-200a-p-56374.html>



Spawarka cyfrowa do aluminium ENTRIX TIG MMA HF AC/DC Puls 200A

Cena	2 805,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1025532
Kod producenta	1025532
Kod EAN	4062859120014

Opis produktu

Spawarka cyfrowa do aluminium ENTRIX TIG MMA HF AC/DC Puls 200A

Spawarka ENTRIX to nowoczesne urządzenie, które łączy wszechstronność i precyzję. Dzięki możliwości spawania w prądzie zmiennym (AC) oraz stałym (DC), sprawdzi się doskonale w obróbce aluminium, stali nierdzewnej, stali oraz miedzi. Przeznaczona do materiałów o grubości od 0,5 do 5 mm, zapewnia wysoką jakość spoin.

Panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem LCD ułatwia wybór odpowiednich parametrów spawania. Wstępnie zainstalowane języki, takie jak angielski, niemiecki, francuski i szwedzki, sprawiają, że obsługa urządzenia jest intuicyjna. Maksymalny prąd spawania wynoszący 200 A pozwala na osiąganie optymalnych rezultatów w różnych warunkach.

Funkcja pulsacji oraz regulacja częstotliwości impulsów do 200 Hz stabilizują łuk spawalniczy, co przekłada się na wysoką jakość wykonania spoin. Ergonomiczny uchwyt spawalniczy zapewnia komfort pracy w różnych pozycjach.

Urządzenie wyposażone jest w innowacyjny inwertor IGBT, co umożliwia łatwe przełączanie między metodami spawania TIG DC, TIG AC oraz MMA. Dodatkowe funkcje, takie jak Hot Start i Arc Force, zwiększają efektywność i precyzję spawania.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy: **10021428**
- Stan artykułu: **Nowy**
- Model: **ENTRIX 200D**
- Zapłon TIG: **HF**
- Napięcie: **220 V**
- Stopień ochrony: **IP21S**
- Moc wejściowa: **6,06 kVA**
- Współczynnik mocy: **0,73**
- Prąd spawania MMA: **30-200 A**
- Prąd impulsowy: **10-200 A**
- Czas wypływu gazu: **1-10 s**
- Maksymalny prąd wejściowy: **9,6 A**
- Zgodność z normą: **EN60974-1**
- Maksymalny prąd wejściowy: **TIG: 28 A; MMA: 43,6 A**
- Balans prądu AC: **10-90%**
- Znamionowy prąd wejściowy: **TIG: 17,7 A; MMA: 27,6 A**
- Częstotliwość impulsów (AC): **0,5-200 Hz**
- Częstotliwość impulsów (DC): **0,5-200 Hz**
- Częstotliwość prądu wyjściowego AC: **0,5-200 Hz**
- 2/4 Takt: **Tak**
- ARC-Force: **Tak**

-
- Hot Start: **Tak**
 - Cykl pracy: **80%**
 - Przewód TIG: **4 m**
 - Kabel MMA: **3 m**
 - Czas opadania prądu (Down Slope): **25 s**
 - Przewód uziemiający: **3 m**
 - Wymiary (DxSxW): **46 x 21.5 x 37.5 cm**
 - Waga: **19.46 kg**
 - Wymiary wysyłki (DxSxW): **58 x 50 x 33 cm**
 - Waga wysyłki: **21.3 kg**

W zestawie:

- Spawarka do aluminium
- Uchwyt spawalniczy TIG WP26 z pakietem przewodów (4 m)
- Zacisk uziemiający z kablem (3 m)
- Uchwyt elektrody z kablem (3 m)