

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/spawarka-cyfrowa-wielofunkcyjna-tig-migmag-mma-fcaw-200a-p-83917.html>



Spawarka cyfrowa wielofunkcyjna TIG MIG/MAG MMA FCAW 200A

Cena	2 313,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1029512
Kod producenta	1029512
Kod EAN	4250928693372

Opis produktu

Kod producenta: **10020229**

Spawarka wielofunkcyjna TRON 200 umożliwia wydajne i bezpieczne łączenie metali metodami **MIG/MAG, TIG, MMA lub FCAW**. Tryby pracy wybierane są bez problemu i szybko można przełączyć się między nimi dzięki wydajnemu falownikowi IGBT. Efekt: niemal bezbłędne, wysokiej jakości spoiny. Urządzenie posiada **10 programów roboczych**, aby je ustawić należy określić własne ustawienia wstępne i je zapisać. Nie trzeba więc za każdym razem wprowadzać parametrów spawania na nowo. Spawarka zapisze wszystkie ustawienia. Dobrze widoczny **panel sterowania** pozwala wybrać wszystkie parametry. **Pokrętło i przyciski** służące do wyboru funkcji są łatwo dostępne nawet w rękawicach spawalniczych. Intuicyjne menu umożliwia bezproblemową zmianę parametrów spawania. Wybrane wartości są wyświetlane na czytelnym **wyświetlaczu LED**. W spawaniu metodą **MIG/MAG** gazy chronią spoinę - w przypadku spawania metodą MIG są to gazy obojętne, a w MAG gazy aktywne. Metoda ta pozwala na szybkie i efektywne spawanie. Podajnik drutu ma prędkość **od 2 do 14 m/min** i jest przeznaczony do drutów o średnicy **od 0,6 do 1 mm**. Do spawania metodą MIG możesz użyć uchwytu szpulowego (nie wchodzi w skład zestawu), który pod drut spawalniczy bezpośrednio do palnika. Dzięki funkcji synergii optymalnie ustawisz wszystkie parametry podczas spawania metodą MIG/MAG. Wybierzesz prąd spawania z zakresu **od 50 do 200 A**, a spawarka automatycznie ustawi pozostałe parametry, takie jak napięcie spawania i prędkość podawania drutu. **TIG** - spawanie metali z wąską strefą spawania i niewielką ilością poprawek Metoda TIG w urządzeniu TRON 200 polega na wykorzystaniu zapłonu Liftarc do aktywacji łuku. Dzięki temu wrażliwe urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu, takie jak telefony komórkowe, komputery czy systemy sterowania, nie będą narażone na działanie czynników zewnętrznych. Wolfram się wytrąca i masz problem z zapłonem? Dzięki temu procesowi możesz o tym zapomnieć - nawet w przypadku długich zestawów węży. Spawanie metodą **TIG** nada się do spawania większości metali o grubości 1 mm i większej. Będziesz pracować z niewielką ilością iskier i odprysków, w każdej pozycji. Efekt: wysokiej jakości, czyste spoiny i prawie żadne odkształcenia. Chcesz spawać na zewnątrz i przy silnym wietrze - wybierz spawanie łukiem elektrycznym (MMA). Metoda ta działa bez użycia dodatkowego gazu. Spawarka generuje bardzo stabilny prąd - idealny do uzyskania dobrych efektów spawania. Funkcje **Arc Force i Anti Stick** włączają się automatycznie i umożliwiają komfortowe spawanie. Spawanie metodą **FCAW** polega na tworzeniu spoin za pomocą drutu spawalniczego - bez dodatkowego gazu. Dzięki temu metoda ta jest bardzo przydatna - idealna do drobnych napraw na zewnątrz.

Cechy produktu:

- Wszechstronność dzięki metodom TIG, MIG/MAG, MMA i FCAW,
- Łatwa obsługa - prosta nawigacja po cyfrowym menu z 10 programami,
- Szybkie przełączanie między funkcjami spawania i trybami 2T/4T,
- Wygoda dzięki funkcji synergii i łatwemu wyborowi pistoletu szpulowego,
- Spawanie metodą MMA z VRD, Anti Stick i Arc Force.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10020229**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **TRON 200**
- 2/4 Takt - **Tak**
- Anti Stick - **Tak**
- ARC-Force - **Tak**
- Chłodzenie wodne - **Nie**
- Cykl pracy [%] - **30**

-
- - Drut Flux - **Tak**
 - - Elektrozwór gazu - **Tak**
 - - Hot Start - **Nie**
 - - Kabel MMA - **3 m**
 - - Klasa izolacji - **F**
 - - Klasa ochronności IEC - **IP21**
 - - Maksymalna grubość spawalna [mm] - **MIG: 5 / MMA: 1,5 - 10 / TIG: 1 - 5**
 - - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **MIG: 33,9 / MMA: 38,3 / TIG: 25,8**
 - - Moc wejściowa [kVA] - **MIG: 7,5 / MMA: 8,75 / TIG: 5,6**
 - - Napięcie [V] - **230**
 - - Napięcie zgrzewania [V] - **15-24**
 - - Prąd spawania MMA [A] - **40 - 200**
 - - Prąd spawania TIG [A] - **15 - 200**
 - - Przewód MIG/MAG - **3 m**
 - - Przewód TIG - **3.8 m**
 - - Przewód uziemiający - **3 m**
 - - Soft start - **Tak**
 - - Sprawność [%] - **≥80%**
 - - Szybkość drutu [m/min] - **41671**
 - - Średnica drutu [mm] - **0.6,0.8,0.9,1**
 - - Współczynnik mocy - **0,73**
 - - Zapłon TIG - **LIFT**
 - - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **MIG: 36 / MMA: 41,7 / TIG: 27**
 - - Wymiary (DxSxW) - **21.5 x 44.5 x 37.5 cm**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **59 x 41 x 42 cm**
 - - Waga - **19.2 kg**
 - - Waga wysyłki - **24.8 kg**

W zestawie:

- - Spawarka wielofunkcyjna TRON 200
- - Uchwyt TIG z przewodem, 3,8 m
- - Uchwyt MIG z przewodem, 3 m
- - Uchwyt MMA z przewodem, 3 m
- - Przewód masowy z zaciskiem, 3 m
- - 3 tuleje (1,6/2,0/2,4 mm)
- - Tuleja zaciskowa w obudowie
- - 3 ceramiczne dysze gazowe (4, 5, 6 mm)
- - Elektroda TIG Ø2 mm
- - Dysza gazowa MIG
- - Końcówka kontaktowa MIG, Ø0,8 mm
- - Długa nasadka palnika
- - Krótka nasadka palnika