

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-stamos-germany-mma-250a-p-44495.html>

Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 250A

Cena	610,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1004763
Kod producenta	1004763
Kod EAN	4250928637550

Opis produktu

Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 250A

Spawarka inwertorowa S-MMA 250.IGBT to wszechstronne urządzenie do spawania metali, które sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w terenie. Dzięki technologii MMA nie wymaga gazu osłonowego, co czyni ją wyjątkowo praktyczną. Może spawać różne materiały, takie jak stal, żelazo, aluminium, miedź oraz nikiel, o grubości do 10 mm.

Nowoczesna technologia IGBT zapewnia stabilność i precyzję pracy, a zastosowanie trójstykowych elementów półprzewodnikowych minimalizuje ryzyko zwarcia, co znacząco podnosi niezawodność urządzenia.

Cechy produktu:

- **Praktyczność:** Możliwość spawania różnych materiałów, w tym stali i aluminium.
- **Wydajność:** Technologia IGBT zapewnia precyzyjną pracę oraz ochronę przed zvarciami.
- **Intuicyjność:** Prosty w obsłudze panel sterujący z bezstopniowym pokrętkiem do ustawienia prądu spawania.
- **Mobilność:** Kompaktowe wymiary i wygodna rączka ułatwiają transport.
- **Bezpieczeństwo:** System ochrony przed przegrzaniem oraz wentylator odprowadzający gorące powietrze.

Urządzenie spełnia normy europejskie i posiada certyfikaty CE oraz RoHS, co gwarantuje wysoką jakość i długotrwałe użytkowanie.

Parametry techniczne:

- Model: **S-MMA 250.IGBT**
- Nr katalogowy: **2203**
- Stan artykułu: **Nowy**
- Zasilanie: **230 V / 50 Hz**
- Znamionowy prąd wejściowy: **34 A**
- Maks. prąd wejściowy: **43 A**
- Znamionowa moc wejściowa: **7,8 kVA**
- Maks. moc wejściowa: **9,9 kVA**
- Napięcie biegu jałowego: **56 V**
- Prąd spawania MMA: **20 - 250 A**
- Cykl pracy: **60%**
- Prąd spawania w cyklu pracy 60%: **250 A**
- Prąd spawania w cyklu pracy 100%: **193 A**
- Średnica elektrod: **1,6 - 5 mm**
- Grubość spawania: **1,5 - 10 mm**
- Hot Start: **Tak**
- Przewód z uchwytem MMA: **8 m**
- Przewód masowy z zaciskiem: **8 m**

-
- Chłodzenie: **Wentylator**
 - Klasa izolacji: **F**
 - Klasa ochrony: **IP21**
 - Wymiary (DxSxW): **38 x 12 x 28 cm**
 - Waga: **7,2 kg**
 - Wymiary wysyłki (DxSxW): **47 x 25,5 x 31 cm**
 - Waga wysyłki: **8,6 kg**

Funkcje:

- **Hot Start:** chwilowe zwiększenie prądu spawania podczas rozpoczynania łuku.

W zestawie:

- Spawarka MMA
- Przewód z uchwytem MMA – 8 m
- Przewód masowy z zaciskiem – 8 m
- Instrukcja