

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/spawarka-inwertorowa-migmag-mma-flux-igbt-tig-liftarc-250-a-p-78472.html>



Spawarka inwertorowa MIG/MAG MMA FLUX IGBT TIG Liftarc 250 A

Cena	978,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1026221
Kod producenta	1026221
Kod EAN	4062859232045

Opis produktu

Spawarka inwertorowa MIG/MAG MMA FLUX IGBT TIG Liftarc 250 A

Spawarka MIG/MAG MAGITEX 250 to nowoczesne urządzenie, które wykorzystuje technologię inwerterową IGBT. Dzięki płynnej regulacji prądu spawania do 250 A, zapewnia wszechstronność i wysoką jakość spoin. Urządzenie pozwala na spawanie zarówno drutem litym z gazem osłonowym, jak i drutem rdzeniowym bez gazu. Dodatkowo, spawarka wyposażona jest w opcję spawania MMA, co umożliwia pracę na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych.

Spawarka oferuje różne metody spawania: MIG/MAG, FLUX, TIG Liftarc oraz MMA. Użytkownik może łatwo przełączać pomiędzy tymi trybami za pomocą intuicyjnego panelu sterowania. Wszystkie parametry robocze, takie jak natężenie prądu, są widoczne na dużym wyświetlaczu, co ułatwia obsługę.

Metoda MIG wykorzystuje gazy obojętne do spawania miedzi, magnezu i innych metali nieżelaznych. Dla stali konstrukcyjnej i jej stopów konieczny jest gaz aktywny. Spawanie bez gazu osłonowego odbywa się przy użyciu drutu rdzeniowego w trybie FLUX. Dla metody TIG zastosowano zajarzenie Liftarc, co ułatwia rozpoczęcie spawania. Dodatkowo, spawarka posiada funkcję SPOT do spawania punktowego oraz możliwość wyboru natężenia prądu do 200 A.

W trybie MMA, spawarka wykorzystuje funkcję Arc Force, co gwarantuje stabilny łuk i wysoką jakość spoin. Urządzenie ma cykl pracy na poziomie 60%, co pozwala na intensywne użytkowanie. Zintegrowany schowek na szpulę z drutem oraz możliwość pracy z różnymi średnicami drutu spawalniczego (0,6 - 1 mm) zwiększają komfort użytkowania.

Parametry techniczne:

- Model: MAGITEX 250
- Nr katalogowy: 10021501
- Materiał: Stal węglowa
- Kolor: Czarny
- Napięcie: 230 V
- Stopień ochrony: IP21S
- Sprawność: 80%
- Moc wejściowa: 6,2 kVA
- Prąd spawania MMA: 20-180 A
- Prąd spawania TIG: 10-200 A
- Maksymalny prąd spawania MIG: 250 A
- Minimalny prąd spawania MIG: 30 A
- Wymiary (DxSxW): 45 x 16 x 22 cm
- Waga: 6,4 kg

W zestawie:

-
- Spawarka MIG/MAG
 - Palnik MIG/MAG z zestawem węży (2 m)
 - Uchwyt elektrody z kablem (1,8 m)
 - Zacisk uziemiający z kablem (1,2 m)
 - Przewód zasilający (2 m)