

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/spawarka-migomat-z-przecinarka-plazmowa-tron-200-tig-migmag-200a-plasma-50a-230v-p-52774.html>



Spawarka migomat z przecinarką plazmową TRON 200 TIG MIG/MAG 200A PLASMA 50A 230V

Cena	2 685,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1020952
Kod producenta	1020952
Kod EAN	4062859120038

Opis produktu

Kod producenta: **10021430**

Spawarka wielofunkcyjna marki Stamos Welbach pozwala na spawanie techniką **MIG/MAG, TIG, czy MMA**. Maszyna z nowoczesnym falownikiem IGBT sprawdzi się także jako przecinarka plazmowa. Parametry pracy ustawiane są na przejrzystym, cyfrowym panelu z **dwoma ekranami LED**. Pozwala on określić technikę, prąd spawania oraz czas przed wypływem gazu i po nim. Panel pozwoli też na wybranie wstępnie ustawionych parametrów, dzięki którym osiągniesz najlepsze wyniki. Urządzenie posiada funkcję synergii, w której po zmianie jednego parametru spawania pozostałe są odpowiednio dostosowywane. Do spawania metodą **MIG/MAG** używane są szpule o średnicy **do 200 mm**, aby zapewnić długi czas pracy. Podajnik przeznaczony jest do drutów o średnicy **0,8 - 1,2 mm**. Prędkość regulowana jest w zakresie **2-15 m/min**. Spawarka wielofunkcyjna umożliwia spawanie metodą **TIG DC** i uzyskanie wysokiej jakości spoin w różnych pozycjach. Dzięki zajarzeniu o wysokiej częstotliwości od samego początku uzyskuje się stabilny łuk i spawa z dużą mocą **do 200 A**. Prąd spawania ustawiany poniżej **110 A** pozwala na pracę bez przerw. Dla obróbki cienkich blach od 0,5 mm, należy włączyć **funkcję Puls** i połączyć prawie wszystkie metale samotopliwe, takie jak stal, stal nierdzewna, miedź lub nikiel. Elementy można łączyć w różnych pozycjach, czy to w pionie, w poziomie, czy nad głową. Palnik plazmowy z łatwością przetnie metale o grubości do 15 mm przy maksymalnym prądzie 50 A. Łuk plazmowy generowany jest za pomocą sprężonego powietrza. Chłodzi ono palnik podczas cięcia i pozostawia czystą krawędź. Podobnie jak w przypadku metod spawania w osłonie gazowej, tutaj też masz do dyspozycji tryb 2-taktowy lub 4-taktowy. Łuk pilotujący zajarzany jest z wysoką częstotliwością. Skuteczny nawet bez gazu podczas spawania elektrodami. Spawanie elektrodą otuloną (MMA) pozwala na pracę na zewnątrz i przy silnym wietrze. Metoda działa bez dodatkowego gazu. Spawarka wielofunkcyjna dostarcza bardzo stabilny prąd - idealny do dobrych wyników. **Funkcja VDR** zapewnia większe bezpieczeństwo podczas spawania MMA, szczególnie w wilgotnym środowisku. **Funkcja Hot Start** uzyskuje zwiększony prąd spawania przez krótki czas po rozpoczęciu pracy. W ten sposób spawa się stabilnie i czysto.

Cechy produktu:

- Funkcja cięcia plazmowego oraz spawania metodami MIG/MAG, TIG i MMA,
- Czytelny, cyfrowy panel sterowania z 2 wyświetlaczami LED,
- Optymalne wyniki spawania dzięki wstępnie ustawionym programom i funkcji synergii,
- Prąd do 200 A do grubości spawania 5 mm i cięcie metali do 15 mm przy prądzie 50 A,
- Spawanie elektrodą z funkcjami VRD i Hot Start.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021430**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **TRON 200 ONE**
- Materiał - **Stal nierdzewna, Aluminium, Stal węglowa**
- Zgodność z normą - **EN60974-1**
- Ciśnienie robocze powietrza [bar] - **4 - 5**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Zużycie powietrza [l/min] - **80-160**

- - Cykl pracy [%] - **Cięcie/MIG/TIG: 30; MMA: 20**
- - Prąd cięcia [A] - **15-50**
- - Chłodzenie palnika - **Gazowe**
- - Kolor - **Biały**
- - Sprawność [%] - **80**
- - Średnica elektrody MMA [mm] - **1.6-3.2**
- - Średnica elektrody (TIG) [mm] - **1,6 - 3,2**
- - Moc wejściowa [kVA] - **9,6**
- - Materiał obudowy - **SPCC**
- - Przewód uziemiający [m] - **3**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Hot Start - **Tak**
- - Klasa ochronności IEC - **IP21S**
- - Maksymalna grubość cięcia [mm] - **15**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **Cięcie: 38; MMA: 32; TIG: 28; MIG: 37**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **Cięcie: 8,6; MMA: 9,6; TIG: 6,2; MIG: 8,2**
- - Napięcie jałowe TIG [V] - **62**
- - Przewód MIG/MAG [m] - **3**
- - Minimalny prąd spawania [A] - **MiG: 40**
- - Przewód zasilający [m] - **2**
- - Współczynnik mocy - **0,73**
- - Maksymalna grubość spawalna [mm] - **0,5 - 5**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **MIG: 200**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **Cięcie: 21; MMA: 18; TIG: 15; MIG: 20**
- - Przewód plasma [m] - **5**
- - Napięcie biegu jałowego CUT [V] - **280**
- - Zapłon TIG - **HF**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kabel MMA [m] - **3**
- - Prąd spawania MMA [A] - **30-160**
- - Zapłon Plasma - **HF**
- - Napięcie biegu jałowego MMA [V] - **62**
- - Prąd spawania TIG [A] - **10-200**
- - Szybkość drutu [m/min] - **2-15**
- - Prąd spawania przy 100% cyklu pracy [A] - **Cięcie: 27; MMA: 88; TIG: 110; MIG: 110**
- - Prąd spawania przy 60% cyklu pracy [A] - **Cięcie: 35; MMA: 114; TIG: 142; MIG: 142**
- - Średnica drutu [mm] - **0.8/1.0/1.2**
- - Przewód TIG [m] - **4**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Wymiary (DxSxW) - **54 x 23 x 41 cm**
- - Waga - **26.1 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **65 x 50 x 33 cm**
- - Waga wysyłki - **28.2 kg**

W zestawie:

- - Spawarka wielofunkcyjna TRON 200 ONE
- - Palnik plazmowy SG-55 z przewodem (5 m)
- - Palnik MIG 15AK z przewodami (3 m)
- - Palnik TIG WP26 z przewodami (4 m)
- - Uchwyt elektrody z przewodem (3 m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (3 m)
- - Przewód gazowy (4 m)
- - Instrukcja obsługi