

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/spawarka-polautomat-spawalnicy-migomat-tig-migmag-mma-250a-igbt-stamos-germany-drut-5kg-p-46485.html>



Spawarka półautomat spawalnicy migomat TIG MIG/MAG MMA 250A IGBT Stamos Germany + drut 5kg

Cena	1 546,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1007149
Kod producenta	1007149
Kod EAN	4250928641168

Opis produktu

Spawarka półautomat spawalnicy MIG/MAG/TIG/MMA 250A IGBT Stamos Germany + drut 5kg

Oferujemy wielofunkcyjny półautomat spawalnicy S-MIGMA 250.IGBT, który umożliwia obróbkę metalowych elementów w różnych trybach pracy: MIG, MAG, FCAW, TIG oraz MMA. Dzięki temu zyskujesz wszechstronność w spawaniu oraz komfort użytkowania.

Urządzenie posiada bezstopniową regulację prądu spawania, osiągającą maksymalnie 250 A, co pozwala na precyzyjne dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb.

Spawarka wykorzystuje nowoczesną technologię inwertorową IGBT, zapewniającą wysoką wydajność oraz długą żywotność. Posiada praktyczne pokręta do ustawienia indukcyjności, prądu spawania i szybkości podawania drutu.

Wygodna rączka oraz kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przenoszenie. Urządzenia marki STAMOS spełniają europejskie normy jakości i posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Parametry techniczne:

- **Model:** S-MIGMA 250.IGBT
- **Nr katalogowy:** 2208
- **Stan artykułu:** Nowy
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Maksymalny prąd wejściowy:** MIG 38 A / MMA 43 A / TIG 29 A
- **Napięcie biegu jałowego:** 62 V
- **Prąd MIG:** 50 – 250 A
- **Prąd MMA:** 10 – 250 A
- **Prąd TIG:** 10 – 250 A
- **Cykl pracy:** 60%
- **Grubość spawania:** 0,5 – 10 mm
- **Średnica elektrod TIG:** 0,5 – 4 mm
- **Średnica elektrod MMA:** 1,6 – 5 mm
- **Chłodzenie:** Wentylator
- **Hot Start:** Tak
- **Podajnik drutu:** 2,5 – 13 m/min
- **Wymiary (DxSxW):** 54,00 x 24,00 x 41,00 cm
- **Waga:** 15,00 kg

-
- **Wymiary wysyłki (DxSxW):** 64,00 x 34,50 x 44,50 cm
 - **Waga wysyłki:** 27,05 kg

W zestawie:

- Spawarka S-MIGMA 250.IGBT
- Uchwyt MIG
- Uchwyt TIG
- Przewód MMA
- Przewód uziemiający z zaciskiem masowym
- Drut 0,8 mm – szpula 5 kg
- Przewód do zmiany polaryzacji
- Kapturek długi
- Tuleje 2; 2,4 i 3,4 mm
- Tuleja zaciskowa w obudowie
- Dysza ceramiczna – 3 sztuki
- Elektrody MIG – 2 sztuki
- Kołnierz
- Instrukcja PL