

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/speczarka-pneumatyczna-mlot-do-kszaltowania-blachy-69-bar-1350-uderzenmin-p-55314.html>



Spęczarka pneumatyczna młot do kształtowania blachy 6.9 bar 1350 uderzeń/min

Cena	1 504,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1024316
Kod producenta	1024316
Kod EAN	4062859236630

Opis produktu

Kod producenta: **10062596**

Spęczarkę do blachy marki MSW można wykorzystać na wiele sposobów: przy budowie karoserii, produkcji zbiorników lub pokryw ochronnych. Sprawdza się do **kształtowania, zaokrąglania, wygładzania czy rozciągania arkuszy ze stali, aluminium, miedzi, mosiądzu i innych metali**. Młot imponuje doskonałymi parametrami, łatwą obsługą i wyjątkową stabilnością podczas obróbki. Spęczarka posiada solidną podstawę, dzięki której można pracować na optymalnej wysokości roboczej. Nóżki przykręcane są do podłogi za pomocą wstępnie wywierconych otworów, uzyskując w ten sposób maksymalną stabilność. Zasilanie sprężonym powietrzem, a tym samym obsługę młotka do blach, kontroluje się za pomocą pedału nożnego. Oznacza to, że obie ręce będą wolne, co pozwala spokojnie prowadzić blachę przez spęczarkę. Gardziel ma głębokość 50 cm i dlatego nada się do dużych blach. Dzięki udarowi **od 875 do 1350 uderzeń** na minutę i ciśnieniu robocznemu **6,9 bar** podczas pracy na pewno osiągnie się optymalne wyniki. Do wyboru są **trzy kowadłka o promieniu 2,54 mm, 5,08 mm i 7,62 mm**. Prędkość udaru ustawiana jest bezpośrednio na urządzeniu, co pozwala uzyskać precyzyjne rezultaty w zależności od rodzaju metalu. Spęczarka do blach wyróżnia się solidną konstrukcją, którą zaprojektowano do ciągłej pracy w warsztatach lub halach produkcyjnych.

Cechy produktu:

- Pozwala zaokrąglić, ukształtować, wygładzić i rozciągać blachy stalowe, aluminiowe, miedziane i nie tylko,
- Dzięki podstawie młot pneumatyczny zawsze będzie na optymalnej wysokości roboczej,
- Przy ciśnieniu roboczym 6,9 bar spęczarka do blachy osiągnie regulowaną prędkość od 875 do 1350 uderzeń na minutę,
- Obsługa za pomocą pedału nożnego i bezpieczne poprowadzenie blachy rękami,
- Solidna stalowa konstrukcja stoi na podstawie, którą pewnie można przymocować do podłoża za pomocą śrub.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062596**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PPH-T500**
- Materiał - **Stal**
- Kolor - **Niebieski**
- Wymiary kowadła [mm] - **2.54; 5.08; 7.62**
- Prędkość znamionowa [obr./min] - **875-1350**
- Głębokość gardzieli - **50 cm**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **6.9 Bar**
- Wymiary (DxSxW) - **104 x 60 x 50 cm**
- Waga - **20.8 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **77 x 70 x 44 cm**
- Waga wysyłki - **24 kg**

W zestawie:

-
- - Spęczarka do blach
 - - Podstawa