

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/suwnica-z-wciagarka-dzwig-suwnicowy-procat-1200-do-990kg-p-43993.html>



Suwnica z wciągarką dźwig suwnicowy PROCAT 1200 do 990kg

Cena	2 076,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1000375
Kod producenta	1000375
Kod EAN	4260223022982

Opis produktu

Kod producenta: **10060005**

Wciągarka elektryczna z suwnicą MSW będzie idealna w dużych magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. Dzięki szybkiej suwnicy osiągającej 13 m/min można przewieźć ładunki nawet na belce z zakrętami, pod warunkiem, że promień łuku wynosi co najmniej 1 m. **Elektryczną wciągarkę wyposażono w stabilną linę stalową o długości 12 m i nośności 600 kg.** Wykonano ją ze stali z CK45 i jest odporna na skręcanie oraz zużycie, co wpływa na jej wyjątkową trwałość. **Wystarczy użyć zblocza, aby zwiększyć nośność nawet do 990 kg.** Wysokość podnoszenia wyniesie wówczas 6 m, a prędkość podnoszenia zmniejszy się o połowę z 8 do 4 m/min. Dzięki wciągarcie linowej ładunek będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Na haku znajduje się blokada bezpieczeństwa. **Dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem, wciągarka elektryczna będzie pracować niezawodnie przez długi czas, a silnik o mocy 1800 W nie ulegnie przegrzaniu.** Elektromagnetyczny układ hamulcowy zagwarantuje cichą pracę. Łatwy dostęp do ładunku ze wszystkich stron będzie możliwy za sprawą haka obracanego o 360°. Wciągarkę obsługuje się za pomocą 2,4-metrowego pilota przewodowego. **Wciągarkę PROCAT 1200 można przymocować do stalowej belki o szerokości 68 - 94 mm i wysokości co najmniej 110 mm.** Mogą to być belki szerokostopowe, teowniki lub dwuteowniki.

Cechy produktu:

- Duża nośność do 990 kg,
- Hak można obrócić o 360°,
- Prędkość podnoszenia 8 m/min bez i 4 m/min ze zbloczem,
- Zwrotna suwnica nadaje się również do belek z zakrętami,
- Przewodowy pilot zdalnego sterowania o długości 2,4 m z redukcją naprężenia.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10060005**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **PROCAT 1200**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał liny - **Stal Ck45**
- Typ smaru przekładni - **EP**
- Silnik elektryczny - izolacja - **B**
- Silnik suwnicy - izolacja - **B**
- Silnik elektryczny - klasa bezpieczeństwa - **IP54**
- Silnik elektryczny - praca w trybie przerywanym - **S3 20% - 10 min**
- Silnik suwnicy - klasa bezpieczeństwa - **IP20**
- Silnik suwnicy - praca w trybie przerywanym - **S3 20% - 10 min**
- Hak obciążeniowy - **Tak**
- Pilot - **Tak**
- Zblocze z hakiem - **Tak**
- Długość liny - **12 m**
- Przewód od pilota - **2.5 m**
- Prędkość przesuwu - **13 m/mn**
- Średnica liny - **5.6 mm**

-
- - Silnik - moc - **1800 W**
 - - Wytrzymałość uciagu liny - **3000 kg**
 - - Silnik suwnicy - moc - **540 W**
 - - Przeciętna szybkość opuszczania - wyciąg jednokierunkowy - **9.6 m/mn**
 - - Minimalny promień krzywej - **1 m**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - wyciąg jednokierunkowy - **12 m**
 - - Przeciętna szybkość unoszenia - z rolką zwrotną - **4 m/mn**
 - - Maksymalny udźwig - wyciąg jednokierunkowy - **600 kg**
 - - Przeciętna szybkość opuszczania - z rolką zwrotną - **4.8 m/mn**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - z rolką zwrotną - **6 m**
 - - Maksymalny udźwig - z rolką zwrotną - **990 kg**
 - - Wymiary (DxSxW) - **54 x 42 x 45.5 cm**
 - - Waga - **51.5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **62 x 51.5 x 54 cm**
 - - Waga wysyłki - **54.68 kg**

W zestawie:

- - Wciągarka linowa z suwnicą
- - Wciągarka elektryczna
- - Zblocze