

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/suwnica-z-wciagarka-dzwig-suwnicowy-procat-300-do-300kg-p-43999.html>



Suwnica z wciągarką dźwig suwnicowy PROCAT 300 do 300kg

Cena	886,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1000385
Kod producenta	1000385
Kod EAN	4260223024733

Opis produktu

Kod producenta: **10060015**

Wciągarka elektryczna marki MSW została stworzona na potrzeby handlu i szczególnie nada się do stosowania w dużych magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Wciągnik linowy wyposażono w **mocną stalową liną o długości 12 m, która udźwignie do 150 kg**. Przy użyciu zblocza, siła uciągu podwoi się do 300 kg. Oznacza to, że bez żadnych problemów można będzie przetransportować różne ciężkie przedmioty z jednego miejsca do drugiego. Po zastosowaniu zblocza wysokość podnoszenia zmniejszy się o połowę do 6 m, a prędkość podnoszenia z 8 do 4 m/min. Ładunek przez cały czas będzie przymocowany do liny o grubości 3 mm za sprawą haka. **Solidna linka ze stali Ck45** nie ulegnie skręcaniu, a także znieśie wieloletnie i intensywne użytkowanie. Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprawi, że wciągarka będzie pracować niezawodnie i wydajnie przez długi czas, a **silnik o mocy 550 W** nie ulegnie przegrzaniu. Dołączona suwnica umożliwi także transport po zakrzywionej szynie, o ile promień łuku wyniesie minimum 1 m. **Elektromagnetyczny układ hamulcowy** zapewnia cichą pracę i utrzyma ładunek bez najmniejszego problemu. **Wciągarkę można obsłużyć za pomocą dwóch intuicyjnych pilotów z kablami o długości 1,45 m**. Zastosowano również redukcję naprężenia, z którą można bezpiecznie pracować przez cały czas. Chroni ona przewody pilotów, wydłużając i tak już długą żywotność urządzenia. **Wciągarkę PROCAT 300 można przymocować do stalowej belki o szerokości 68 - 94 mm i wysokości co najmniej 110 mm**. Mogą to być belki szerokostopowe, teowniki lub dwuteowniki.

Cechy i funkcje:

- Duża siła uciągu do 300 kg,
- Hak z możliwością obrotu o 360 stopni,
- Prędkość podnoszenia 8 m/min i 4 m/min ze zbloczem,
- Zwrotna suwnica poradzi sobie nawet na zakręconych szynach,
- Dwa piloty z przewodami o długości 1,45 m i redukcją naprężenia dla optymalnego bezpieczeństwa.

Parametry techniczne:

- Model - **PROCAT 300**
- Kod producenta - **10060015**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Kolor - **Niebieski**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał liny - **Stal Ck45**
- Typ smaru przekładni - **EP**
- Silnik elektryczny - izolacja - **Klasa B**
- Silnik suwnicy - izolacja - **Klasa B**
- Silnik elektryczny - klasa bezpieczeństwa - **IP54**
- Silnik elektryczny - praca w trybie przerywanym - **S3 20% - 10 min**
- Silnik suwnicy - klasa bezpieczeństwa - **IP20**
- Silnik suwnicy - praca w trybie przerywanym - **S3 20% - 10 min**
- Hak obciążeniowy - **Tak**
- Pilot - **Tak**

-
- - Zblocze z hakiem - **Tak**
 - - Wytrzymałość liny na rozciąganie [N/mm²] - **1870**
 - - Długość liny - **12 m**
 - - Przewód od pilota - **1.45 m**
 - - Prędkość przesuwu - **13 m/mn**
 - - Średnica liny - **3 mm**
 - - Silnik - moc - **550 W**
 - - Silnik suwnicy - moc - **200 W**
 - - Przeciętna szybkość opuszczania - wyciąg jednokierunkowy - **8 m/mn**
 - - Minimalny promień krzywej - **1 m**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - wyciąg jednokierunkowy - **12 m**
 - - Przeciętna szybkość unoszenia - z rolką zwrotną - **4 m/mn**
 - - Maksymalny udźwig - wyciąg jednokierunkowy - **150 kg**
 - - Przeciętna szybkość opuszczania - z rolką zwrotną - **4 m/mn**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - z rolką zwrotną - **6 m**
 - - Maksymalny udźwig - z rolką zwrotną - **300 kg**
 - - Wymiary (DxSxW) - **42 x 37.5 x 34 cm**
 - - Waga - **26.5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **BOX1 29 kg, 50x41x48 cm, BOX2 17 kg, 37x33x28 kg**

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz w celach kontroli materiałowej zalecamy używać dźwig suwnicowy razem z przemysłową WAGĄ HAKOWĄ-SUWNICOWĄ, którą można nabyć w naszym sklepie.

W zestawie

- - Wciągarka linowa z suwnicą
- - Zblocze