

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/suwnica-ze-wciagarka-dzwig-suwnicowy-procat-500-do-500kg-p-43998.html>



Suwnica ze wciągarką dźwig suwnicowy PROCAT 500 do 500kg

Cena	1 348,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1000384
Kod producenta	1000384
Kod EAN	4250928690548

Opis produktu

Kod producenta: **10060014**

Wciągarka elektryczna marki MSW została stworzona na potrzeby handlu i szczególnie nada się do stosowania w dużych magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Wciągnik linowy wyposażono w **mocną stalową liną o długości 12 m, która udźwignie do 250 kg**. Przy użyciu zblocza, siła uciągu podwoi się do 500 kg. Oznacza to, że bez żadnych problemów można będzie przetransportować różne ciężkie przedmioty z jednego miejsca do drugiego. Po zastosowaniu zblocza wysokość podnoszenia zmniejszy się o połowę do 6 m, a prędkość podnoszenia z 8 do 4 m/min. Prędkość opuszczania wynosi 8 m/min, a ze zbloczem zmniejszy się do 4 m/min. Ładunek przez cały czas będzie przymocowany do liny o grubości 4,2 mm za sprawą haka. **Solidna linka ze stali Ck45** nie ulegnie skręcaniu, a także znieśie wieloletnie i intensywne użytkowanie. Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprawi, że wciągarka będzie pracować niezawodnie i wydajnie przez długi czas, a **silnik o mocy 900 W** nie ulegnie przegrzaniu. Dołączona suwnica umożliwi także transport po zakrzywionej szynie, o ile promień łuku wyniesie minimum 1 m. Prędkość wciągania wynosi 16 m/min. **Elektromagnetyczny układ hamulcowy** zapewnia cichą pracę i utrzyma ładunek bez najmniejszego problemu. Hak obraca się o 360 stopni, ułatwiając dostęp do ładunku ze wszystkich stron. **Wciągarkę można obsłużyć za pomocą dwóch intuicyjnych pilotów z kablami o długości 1,45 m**. Zastosowano również redukcję naprężenia, z którą można bezpiecznie pracować przez cały czas. Chroni ona przewody pilotów, wydłużając i tak już długą żywotność urządzenia. **Wciągarkę PROCAT 500 można przymocować do stalowej belki o szerokości 68 - 94 mm i wysokości co najmniej 110 mm**. Mogą to być belki szerokostopowe, teowniki lub dwuteowniki.

Cechy produktu:

- Duża siła uciągu do 500 kg,
- Hak z możliwością obrotu o 360 stopni,
- Prędkość podnoszenia 8 m/min i 4 m/min ze zbloczem,
- Zwrotna suwnica poradzi sobie nawet na zakręconych szynach,
- Dwa piloty z przewodami o długości 1,45 m i redukcją naprężenia dla optymalnego bezpieczeństwa.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10060014**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **PROCAT 500**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Kolor - **Niebieski**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał liny - **Stal Ck45**
- Typ smaru przekładni - **EP**
- Silnik elektryczny - izolacja - **Klasa B**
- Silnik suwnicy - izolacja - **Klasa B**
- Silnik elektryczny - klasa bezpieczeństwa - **IP54**
- Silnik elektryczny - praca w trybie przerywanym - **S3 20% - 10 min**
- Silnik suwnicy - klasa bezpieczeństwa - **IP54**
- Silnik suwnicy - praca w trybie przerywanym - **S3 20% - 10 min**
- Hak obciążeniowy - **Tak**

-
- - Pilot - **Tak**
 - - Zblocze z hakiem - **Tak**
 - - Wytrzymałość liny na rozciąganie [N/mm²] - **1770**
 - - Długość liny - **12 m**
 - - Przewód od pilota - **1.45 m**
 - - Prędkość przesuwu - **16 m/mn**
 - - Silnik - moc - **900 W**
 - - Silnik suwnicy - moc - **200 W**
 - - Przeciętna szybkość opuszczania - wyciąg jednokierunkowy - **8 m/mn**
 - - Minimalny promień krzywej - **1 m**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - wyciąg jednokierunkowy - **12 m**
 - - Przeciętna szybkość unoszenia - z rolką zwrotną - **4 m/mn**
 - - Maksymalny udźwig - wyciąg jednokierunkowy - **250 kg**
 - - Przeciętna szybkość opuszczania - z rolką zwrotną - **4 m/mn**
 - - Maksymalna wysokość podnoszenia - z rolką zwrotną - **6 m**
 - - Maksymalny udźwig - z rolką zwrotną - **500 kg**
 - - Wymiary (DxSxW) - **45 x 41 x 34 cm**
 - - Waga - **32.4 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **75 x 49 x 53 cm**
 - - Waga wysyłki - **32.9 kg**

W zestawie:

- - Wciągarka linowa z suwnicą
- - Zblocze