

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-do-migomatu-mig-mag-4-m-x-16-mm2-p-53212.html>



Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu MIG MAG 4 m x 16 mm²

Cena	589,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1021631
Kod producenta	1021631
Kod EAN	4062859073075

Opis produktu

Kod producenta: **10021314**

Uchwyt spawalnicy do migomatu marki Stamos Germany pozwala bez wysiłku uzyskać wysokiej jakości spoiny spawalnicy. Urządzenie posiada imponujące parametry do spawania metodami **MIG/MAG** oraz optymalne chłodzenie uchwytu do ciągłej pracy. Przekonaj się o równomiernym podawaniu drutu oraz niezwyklej jakości spawu podczas spawania MIG/MAG. Uchwyt spawalnicy znosi natężenie **do 500 A** dla gazu ochronnego **CO₂ lub 450 A** dla gazu mieszanego i imponuje cyklem pracy **100%**. Napięcie znamionowe palnika wynosi **113 V**. Pozwala ono na efektywne wykonywanie większości prac spawalnicych i uzyskanie optymalnych spoin. Przewód MIG/MAG podłączany jest do spawarki za pomocą wypróbowanej i przetestowanej wtyczki euro. Akcesorium dzięki długości **4 m** zapewnia swobodę ruchów niezbędną do precyzyjnej pracy. Wysokiej jakości komponenty palnika są optymalnie dopasowane. Uchwyt MIG/MAG pewnie leży w dłoni, a obudowa ochronna doskonale znosi nawet ciężkie prace. Przy przepływie gazu **10-20 l/min** palnik jest niezawodnie chłodzony i tworzy stabilny łuk, który zapewnia wysokiej jakości spoiny.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości uchwyt spawalnicy MIG500 do spawania MIG/MAG,
- Cykl pracy przy maksymalnej mocy wynosi 100%,
- Idealny do prac spawalnicych do 500 A z CO₂ i 450 A z mieszanym gazem osłonowym,
- Przepływ gazu do spawania 10-20 l/min i chłodzenia palnika,
- Przewód o długości 4 m zapewnia komfort i swobodę ruchów.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021314**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SWT500MIG4**
- Przepływ gazu osłonowego [l/min] - **10-20**
- Znamionowy cykl pracy [%] - **100**
- Napięcie znamionowe [V] - **113**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **500 A CO₂/ 450 A mix**
- Typ gazu osłonowego - **CO₂ / mix**
- Rozmiar [mm] - **4 m x 16 mm²**
- Metoda spawania - **MIG/MAG**
- Napięcie uderzeniowe [V] - **60-70**
- Średnica drutu [mm] - **1.2-1.6**
- Wymiary (DxSxW) - **400 x 3.5 x 5 cm**
- Waga - **3.6 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **49.5 x 38 x 7.5 cm**
- Waga wysyłki - **4 kg**

W zestawie:

- Uchwyt spawalnicy

-
- - Instrukcja obsługi