

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-do-migomatu-mig-mag-5-m-x-35-mm2-p-54978.html>



Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu MIG MAG 5 m x 35 mm2

Cena	527,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1023904
Kod producenta	1023904
Kod EAN	4062859073051

Opis produktu

Kod producenta: **10021312**

Uchwyt spawalnicy do migomatu marki Stamos Germany dzięki prostej i precyzyjnej obsłudze pozwala bez wysiłku uzyskać wysokiej jakości spoiny spawalnicy. Urządzenie zapewnia równomierne podawanie drutu oraz niezwyklej jakości spawy podczas spawania MIG/MAG. Uchwyt spawalnicy znosi natężenie do **300 A** dla **gazu ochronnego CO2** lub **340 A** dla gazu mieszanego i imponuje cyklem pracy 35%. Napięcie znamionowe palnika wynosi **113 V**. Pozwala ono na efektywne wykonywanie większości prac spawalniczych i uzyskanie optymalnych spoin. Przewód MIG/MAG należy podłączyć do spawarki za pomocą wypróbowanej i przetestowanej wtyczki euro. Akcesorium dzięki długości 5 m zapewnia swobodę ruchów niezbędną do precyzyjnej pracy. Wysokiej jakości komponenty palnika są optymalnie dopasowane, dzięki czemu zawsze osiąga się doskonałe rezultaty. Uchwyt MIG/MAG pewnie leży w dłoni, a obudowa ochronna doskonale znosi nawet ciężkie prace. Przy przepływie gazu 10-20 l/min palnik jest niezawodnie chłodzony i tworzy stabilny łuk, który zapewnia wysokiej jakości spoiny.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości uchwyt spawalnicy MIG36 do spawania MIG/MAG,
- Cykl pracy przy maksymalnej mocy wynosi 35%,
- Idealny do prac spawalniczych do 340 A z CO2 i 300 A z mieszanym gazem osłonowym,
- Przepływ gazu do spawania 10-20 l/min i chłodzenia palnika,
- Przewód o długości 5 m zapewnia komfort i swobodę ruchów.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021312**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SWT36MIG5**
- Rozmiar [mm] - **5 m x 35 mm²**
- Metoda spawania - **MIG/MAG**
- Znamionowy cykl pracy [%] - **35**
- Napięcie uderzeniowe [V] - **60-70**
- Średnica drutu [mm] - **1.2-1.6**
- Napięcie znamionowe [V] - **113**
- Przepływ gazu osłonowego [l/min] - **10-20**
- Typ gazu osłonowego - **CO2 / mix**
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - **340 A CO2 / 300 A mix**
- Wymiary (DxSxW) - **500 x 3.5 x 5 cm**
- Waga - **4.4 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **49.5 x 38 x 7.5 cm**
- Waga wysyłki - **4.8 kg**

W zestawie:

- Uchwyt spawalnicy

-
- - Instrukcja obsługi