

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-do-migomatu-z-chlodzeniem-wodnym-mig-mag-5-m-x-16-mm2-p-50745.html>



Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu z chłodzeniem wodnym MIG MAG 5 m x 16 mm²

Cena	655,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1017298
Kod producenta	1017298
Kod EAN	4062859073082

Opis produktu

Kod producenta: **10021315**

Uchwyt spawalnicy do migomatu marki STAMOS Germany MIG/MAG z centralnym wtykiem euro, pewnie leży w dłoni, a obudowa ochronna wytrzyma ciężkie prace. Przy przepływie gazu **10-20 l/min** palnik tworzy stabilny łuk, tworząc wysokiej jakości spoiny. Jest możliwość podłączenia chłodzenia wodnego, który zapobiegne przegrzaniu się palnika przy dużym natężeniu prądu. Uchwyt znosi natężenie do **500 A** dla gazu ochronnego **CO₂** lub **450 A** dla gazu mieszanego. Napięcie znamionowe palnika wynosi **113 V**, a przewód długości **5 m** zapewnia swobodę ruchów.

Cechy produktu:

- - Precyzyjny uchwyt spawalnicy MIG500 do spawania MIG/MAG,
- - Cykl pracy przy maksymalnej mocy wynosi 100 %,
- - Idealny do prac spawalniczych do 500 A z CO₂ i 450 A z mieszanym gazem osłonowym,
- - Przepływ gazu do spawania 10-20 l/min i chłodzenie palnika,
- - Przewód długości 5 m zapewnia komfort i swobodę pracy,

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021315**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **SWT500MIG5**
- - Rozmiar [mm] - **5 m x 16 mm²**
- - Metoda spawania - **MIG/MAG**
- - Znamionowy cykl pracy [%] - **100**
- - Napięcie uderzeniowe [V] - **60-70**
- - Średnica drutu [mm] - **1.2-1.6**
- - Napięcie znamionowe [V] - **113**
- - Przepływ gazu osłonowego [l/min] - **10 - 20**
- - Typ gazu osłonowego - **CO₂ / mix**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **500 A CO₂/ 450 A mix**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **500 x 3.5 x 5**
- - Waga [kg] - **4.3**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **50 x 38 x 7.5**
- - Waga wysyłki [kg] - **4.7**

W zestawie:

- - Uchwyt spawalnicy
- - Instrukcja obsługi

