

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/uchwyt-spawalnicy-z-przewodem-do-migomatu-z-chlodzeniem-wodnym-mig-mag-5-m-x-16-mm2-p-76421.html>



## Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu z chłodzeniem wodnym MIG MAG 5 m x 16 mm<sup>2</sup>

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>1017298</b>       |
| Kod producenta   | <b>1017298</b>       |
| Kod EAN          | <b>4062859073082</b> |

### Opis produktu

## Uchwyt spawalnicy z przewodem do migomatu z chłodzeniem wodnym MIG MAG 5 m x 16 mm<sup>2</sup>

Uchwyt spawalnicy MIG/MAG od STAMOS Germany to solidne narzędzie, które sprawdzi się w trudnych warunkach. Dzięki centralnemu wtykowi euro, pewnie leży w dłoni, co zapewnia wygodę podczas pracy. Obudowa ochronna jest odporna na intensywne użytkowanie.

Przy przepływie gazu od 10 do 20 l/min, palnik generuje stabilny łuk spawalnicy, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości spoin. Możliwość podłączenia chłodzenia wodnego skutecznie zapobiega przegrzewaniu się palnika, co jest istotne przy dużym natężeniu prądu.

### Kluczowe cechy produktu:

- Natężenie do 500 A dla CO<sub>2</sub> oraz 450 A dla gazu mieszane.
- Cykl pracy wynosi 100%, co umożliwia nieprzerwaną pracę.
- Przewód o długości 5 m zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy.
- Idealny do spawania MIG/MAG z możliwością chłodzenia palnika.

### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy: 10021315
- Stan artykułu: Nowy
- Model: SWT500MIG5
- Rozmiar: 5 m x 16 mm<sup>2</sup>
- Metoda spawania: MIG/MAG
- Znamionowy cykl pracy: 100%
- Napięcie uderzeniowe: 60-70 V
- Średnica drutu: 1.2-1.6 mm
- Napięcie znamionowe: 113 V
- Przepływ gazu osłonowego: 10-20 l/min
- Typ gazu osłonowego: CO<sub>2</sub> / mix
- Znamionowy prąd wejściowy: 500 A CO<sub>2</sub> / 450 A mix
- Wymiary (DxSxW): 500 x 3.5 x 5 cm
- Waga: 4.3 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW): 50 x 38 x 7.5 cm
- Waga wysyłki: 4.7 kg

### W zestawie:

- 
- Uchwyt spawalniczy
  - Instrukcja obsługi