

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/waga-laboratoryjna-analityczna-lcd-rs232-600g-001g-p-54176.html>

## Waga laboratoryjna analityczna LCD RS232 600g / 0.01g

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>403,26 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>1022876</b>       |
| Kod producenta   | <b>1022876</b>       |
| Kod EAN          | <b>4062859086259</b> |

### Opis produktu

Kod producenta: **10030941**

**Waga marki Steinberg Systems** sprawdzi się w laboratorium, w przemyśle lub w badaniach, gdzie liczy się każdy gram. Waga precyzyjnie rejestruje każdy ciężar **do 600 g z dużą dokładnością 0,01 g**. Posiada jednostki takie jak **kg, g lub lb**. Intuicyjna klawiatura, pozwala wybrać funkcję potrzebną do ważenia, taką jak tarowanie, liczenie i szybka zmiana jednostek. Wagę analityczną można podłączyć do drukarki za pomocą interfejsu **RS-232**. Duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm pokazuje wszystkie wyniki pomiarów wyraźnie i bardzo czytelnie.

#### Cechy produktu:

- Zakres pomiarowy do 600 g z dokładnością 0,01 g,
- Interfejs RS-232 do podłączenia do komputera lub drukarki,
- Czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm,
- Prosta obsługa, dużymi przyciskami,
- Wbudowana poziomica i regulowane gumowe nóżki zapewniają idealną równowagę.

#### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030941**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LW-600HWA**
- Materiał - **Podstawa: aluminium / powierzchnia ważąca: stal nierdzewna / obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Klasa dokładności - **III**
- Podziałka [kg] - **0,00001**
- Bateria - **Akumulator kwasowo-ołowiowy (6 V, 1,3 Ah)**
- Żywotność baterii [h] - **24**
- Wbudowana poziomica - **Tak**
- Szczegóły zasilania - **6 V AC/DC; zasilacz: 100-240 V; maks. 0,8 A; 50/60 Hz; moc wyjściowa: 8 V/500 mA**
- Zliczanie sztuk - **Tak**
- Podziałka (d) [g] - **0,01**
- Kolor - **Biały**
- Wysokość cyfr [mm] - **26**
- Przewód zasilający [m] - **1,2**
- Zasilanie - **Sieciowe + adapter**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] - **85**
- Temperatura przechowywania [°C] - **10-40**
- Powierzchnia ważąca [mm] - **Ø 130**
- Zakres ważenia [kg] - **0.6**
- Tryby ważenia - **Ważenie, liczenie, RS-232, przycisk drukarki, zmiana jednostek**
- Jednostki ważenia - **kg, g, ct, lb, T, oz, ozt, dwt, GN, N, dr, t!T, t!J, t!H, T/A/R, A/R, %**
- Tarowanie - **Tak**
- Zmiana jednostek ważenia - **Tak**

- 
- - Wymiary (DxSxW) - **28.5 x 20 x 10 cm**
  - - Waga - **1.9 kg**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **42 x 30 x 16 cm**
  - - Waga wysyłki - **2.45 kg**

**W zestawie:**

- - Waga precyzyjna
- - Zasilacz
- - Instrukcja obsługi