

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/waga-laboratoryjna-analityczna-ze-szklana-oslona-lcd-3000-g-001-g-p-54181.html>



Waga laboratoryjna analityczna ze szklaną osłoną LCD 3000 g / 0.01 g

Cena	608,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1022882
Kod producenta	1022882
Kod EAN	4062859086310

Opis produktu

Kod producenta: **10030947**

Waga laboratoryjna marki Steinberg Systems sprawdzi się w laboratorium, w przemyśle lub w badaniach, gdzie liczy się każdy gram. Urządzenie rejestruje każdy ciężar **do 3000 g z dużą dokładnością 0,01 g**. Do wyboru są jednostki takie jak **kg, g lub lb**. Intuicyjna klawiatura pozwala wybrać funkcje: tarowanie, zerowanie, liczenie, kalibrację czy szybką zmianę jednostek. Aby skalibrować wagę należy użyć odważnika kalibracyjnego o masie 100 g. Interfejs RS-232 umożliwia podłączenie wagi do drukarki lub komputera i wydruk wyników bezpośrednio za pomocą jednego przycisku. Duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm pokazuje wszystkie wyniki pomiarów wyraźnie i bardzo czytelnie.

Cechy produktu:

- Zakres pomiarowy do 3000 g z dokładnością 0,01 g,
- Interfejs RS-232 do podłączenia do komputera lub drukarki,
- Czytelny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 26 mm,
- Ochrona przed wiatrem 192 mm dla niezafałszowanych wyników,
- Wbudowana poziomica i regulowane gumowe nóżki zapewniają idealną równowagę.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030947**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LW-3000HWA**
- Materiał - **Podstawa: aluminium / powierzchnia ważąca: stal nierdzewna / obudowa: tworzywo sztuczne (ABS) / osłona: szkło**
- Klasa dokładności - **III**
- Podziałka [kg] - **0,00001**
- Bateria - **6 V, 1,3 Ah**
- Żywotność baterii [h] - **24**
- Wbudowana poziomica - **Tak**
- Szczegóły zasilania - **Akumulator (6 V 1,3 Ah); zasilacz: 100-240 V; maks. 0,8 A; 50/60 Hz; moc wyjściowa: 8 V/500 mA**
- Podświetlenie - **Tak**
- Podziałka (d) [g] - **0,01**
- Kolor - **Biały**
- Wysokość cyfr [mm] - **26**
- Przewód zasilający [m] - **1,2**
- Zasilanie - **Sieciowe + adapter**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] - **85**
- Temperatura przechowywania [°C] - **10-40**
- Powierzchnia ważąca [mm] - **Ø 130**
- Zakres ważenia [kg] - **3**
- Tryby ważenia - **Ważenie, tarowanie, zerowanie, RS-232, przycisk drukowania, zmiana jednostek**
- Jednostki ważenia - **kg, g, ct, lb, T, oz, ozt, dwt, GN, N, dr, tIT, tIJ, tIH, T/A/R, A/R, %**

-
- - Tarowanie - **Tak**
 - - Zmiana jednostek ważenia - **Tak**
 - - Zerowanie - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **30 x 20 x 30 cm**
 - - Waga - **3.8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **42 x 31 x 44 cm**
 - - Waga wysyłki - **5.47 kg**

W zestawie:

- - Waga
- - Osłona przeciwwiatrowa
- - 2 haki
- - Zasilacz
- - Instrukcja obsługi